

# 免烧砖船板 免烧砖机竹胶板

产品名称	免烧砖船板 免烧砖机竹胶板
公司名称	沂南县天弘鹏程建筑机械厂
价格	21.00/张
规格参数	
公司地址	沂南县辛集镇驻地（供电所西30米）
联系电话	0539-3552088 18866907626

## 产品详情

免烧砖船板 免烧砖机竹胶板 销售水泥砖竹胶板、免烧砖船板托板等。我厂生产的免烧砖机竹胶板因其酚醛胶水密度高,采用 1mm的簿帘经纬交错铺成,通过层层过胶,压制而成。竹胶板中间具有锯开无空洞、无缝隙、密实度相当好,使竹胶板在使用过程中不会因为吸水膨胀导致开裂,热压时压力比中档竹胶板多20Kg故竹胶板周转次数为15-25次,较中档竹胶板多周转8-15次,特别适合水泥砖厂反复使用。

水泥砖竹胶板厂家特点: 1、板面平整光滑。竹胶板表面平整光滑,对混凝土的吸耐力仅为木板的 1 / 1 2 ,易于脱模,浇筑表面质量好,取消了抹灰作业,减轻工作量,提高工效,缩短工期。 2、强度高,韧性好。竹胶板强度高,韧性好,耐酸碱,防腐蚀,防虫蛀,静曲强度相当于木材抗弯强度的 8 - 1 0 倍,是木胶板的 4 - 5 倍,且可锯可钉,减少模板支撑数量。

QT4-40B2型砌块免烧砖

机是我公司在吸

取以往小型砌块成型机优点基础

上设计开发的产品,生产空心砖

的专用设

备,可广泛利用碎石,河砂,尾矿砂,煤矸石,等原料,通过更换模具生产各种水泥砖地面砌块。

该机设计结构合理,技术先进。采用四立轴导向,上模推拉,自动刮料,减速机提升起模方式。

操作方便灵活,其性能可与大型设备相媲美。生产工艺简便,砌块可以自然养护,节约能源。

## 二,技术参数

(1),成型块数：390 × 190 × 190mm 空心砌块 4块/模

390 × 240 × 190mm 空心砌块 3块/模

240 × 115 × 53mm 标准砌块 18 块/模

(2),成型周期：40秒/次

(3),生产率：2000-2500块/班(8小时/班)

(4),振动形式：模箱与压头共振加压

(5),振动频率：2800次/分钟

(6),激振力：35kN

(7),整机功率：9.5kw

整机质量：1210 kg