

水泥砖船板 水泥砖机竹胶板

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 水泥砖船板 水泥砖机竹胶板 |
| 公司名称 | 沂南县天弘鹏程建筑机械厂 |
| 价格 | 22.00/张 |
| 规格参数 | 沂南德成托板:纤维板 95/45:船板 沂南:竹胶板 |
| 公司地址 | 沂南县辛集镇驻地（供电所西30米） |
| 联系电话 | 0539-3552088 18866907626 |

产品详情

水泥砖船板 水泥砖机竹胶板 生产加工各种型号水泥砖托板、空心砖托板、免烧砖竹胶板、船板集装箱板、塑胶板、一次成型竹胶板等免烧砖机专用托板，适用于各种型号免烧砖机使用。

我厂生产的水泥砖托板木托板船板不断裂、抗震、耐冲击、不变形、两面均可使用，而且价格相当低，使用寿命长。投资小，适应于大中小型砖厂选用。

水泥砖机托板常用规格尺寸：85×45、85×55、85×68、85×48、95×55、90×55、90×60、102×57、115×57、110×57、115×58、90×70、110×60等定做其他尺寸免烧砖托板。

我们生产的免烧砖机托板坚固耐用、不起层、不晚胶，不变形，不易断裂等优点，一般都能用三、四年。砖机集装箱板船板是一款很实用，耐用，不易断裂的一种砖机托板。它的厚度为3公分，大大提高了砖机托板的使用寿命，各种规格尺寸都可以定做，价格实惠，经久耐用，望广大新老客户前来订购。

空心砖机竹胶板是高强度砖机托板，在高密实度薄帘压制后，再在托板四周经过20-30颗铆钉加固，防止开裂分层。普通砖机托板经过风吹日晒几年后，不可避免胶合强度减弱，出现分层。雨水和湿气从分层处渗入托板内部，加速老化。铆钉加固托板比普通托板要多使用2-3年。

空心砖机竹胶板、砖机托板投入市场以来，深受广大客户的欢迎，产品供不应求，定做规格需提前下单。水泥砖船板 水泥砖机竹胶板

QT4-26C型砖机砌块机是我公司借鉴欧洲先进的台振生产工艺设计开发的产品,4-26砖机是生可广泛利用碎石,河砂,尾矿砂,煤矸石,粉煤灰,炉渣,火山灰,膨胀珍珠岩等原料,通过更换模具生产各种墙体砌块和地面砌块。

该机设计结构合理,技术先进。上模配装强振电机,下模配装机械式振动箱,以较小的功率实现超强的振动效果。采用四立轴导向,可实现垂直

定向振动。生产的砌块密实度均匀,强度高,其性能和制品质量可与大型设备相媲美。

4-26砖机模具更换方便,配用不同规格的模具,能生产各种墙体砌块产品。操作方便,不需严格的技术培训。生产工艺简便,砌块可以自然养护,节约能源。可以自然养护,节约能源。

技术参数

(1),成型块数: $390 \times 190 \times 190\text{mm}$ 空心砌块 4块/模

$390 \times 240 \times 190\text{mm}$ 空心砌块 3块/模

$240 \times 115 \times 53\text{mm}$ 标准砌块 21块/模

(2),成型周期: 26秒/次

(3),生产率: 2000-2500块/班(8小时/班)

(4),振动形式: 模箱与压头共振加压

(5),振动频率: 4200次/分钟

(6),激振力: 35.5kN

(7),托板尺寸: $850 \times 450 \times 40\text{mm}$

(8),整机功率: 11.15kw

其中：振动电机 $2 \times 2.2\text{kw}$ 1470r/min

提升电机 3kw 1380r/min

上振动器 3kw (YZU20-2B)

传砖机 0.75kw 960r/min

(9),外型尺寸： $3600 \times 1730 \times 2560\text{mm}$

(10),整机质量：1570 kg