

## PEI 1000 GY6B416 言瑞塑胶原料

产品名称	PEI 1000 GY6B416 言瑞塑胶原料
公司名称	东莞市言瑞塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑发东路92号一楼
联系电话	18680080933

## 产品详情

PEI树脂的用途：？

- 1.电气电子应用？
- 2.飞机/航天工业内部件？
- 3.饮食服务（可烘烤）？
- 4.高温照明聚光圈及反射镜？
- 5.汽车发动机置下的应用？
- 6.YI疗器材托盘？
- 7.公共炊具？
- 8.HVAC应用器皿与紧固件

主要型号：

PEI 1000

PEI 1000GY

PEI 1000WH

PEI 1000-1000

PEI 1000-1100

PEI 1000-1701

PEI 1000-7118

PEI 1000-7301

PEI 1000-BL3350

PEI 1000F

PEI 1000F-7005

PEI 1000F-7101

PEI 1000-GY6B416

PEI 1000P-1000

PEI 1000R-GN8E009

PEI的价格是多少PEI是什么材料?

PEI-1000（深黄色透明）：英文名称 Polyetherimide，是一种无定形的高性能聚合物，不仅有高机械效能，还拥有极佳的耐热及化学稳定性能（连续使用温度大约 170℃），PEI 1010 GY2E570，以及高尺寸稳定性和蠕变强度。在其热塑塑料中独一无二的抗扭强度，使其成为小型钢制切削零件的廉价替代品。

沙伯基础pei怎么区分含纤维比例？

PEI不含纤维的就是树脂，是浅琥珀色透明颗粒。如果含纤维，颗粒的表面会有纤维，不透明，手摸着会刮手的。

区别纤维比列，越不透明纤维越多

物理性能 额定值 单位制 测试方法 比重 1.26 ASTM D792 收缩率 - 流动 (0.125 in) 0.0060 in/in ASTM D955 吸水率 (24 hr) 0.30 % ASTM D570 物理性能 额定值 单位制 测试方法 密度 1.44 g/cm<sup>3</sup> ISO 1183 收缩率 - 流量 (0.118 in) 0.40 到 0.60 % ISO 294-4 物理性能 额定值 单位制 测试方法 比重 1.28 ASTM D792 熔流率 (337 ° C/6.6 kg) 4.2 g/10 min ASTM D1238 收缩率 0.60% ASTM D955 流动: 0.125 in 0.0040 到 0.0070 in/in 横向流动: 0.125 in 0.0050 到 0.0070 in/in

PEI 1000-GY6B416-言瑞塑胶原料由东莞市言瑞塑胶原料有限公司提供。PEI 1000-GY6B416-言瑞塑胶原料是东莞市言瑞塑胶原料有限公司 (yrsj88.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。