

# 言瑞塑胶原料 PEI 1000R BL3122

产品名称	言瑞塑胶原料 PEI 1000R BL3122
公司名称	东莞市言瑞塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇麦元村大京九塑胶原料市场塑发东路92号一楼
联系电话	18680080933

## 产品详情

### 应用分类

1.电子电器领域：电控装置、计算机组件、手机内置天线、射频双工机、微型滤波器、光纤连接器、普通和微型继电器外壳、电路板、线圈、FPCB（软性线路板）、反射镜、高精度密光纤元件、耐高温端子、IC底座。

2.Yi疗领域：需要重复使用的yi疗设备，如消毒盒、活栓、ya科设备、吸液管、yi疗wai科手术器械的手柄、托盘、夹具、假肢、医用灯反射镜和ya科用具。

### 机筒选择和螺杆设计注意事项：

根据螺杆直径，较好使长径比为20:1，压缩比为2.2:1。此外，还建议使用短进料区（5段）和长压缩区（11段），同时通过一个恒定的锥度逐渐过渡到一个较短的计量区（4段）。压缩应在一个逐渐过渡的恒定锥度上完成，因为急剧的变化可能导致过大的剪切力和材料降解。如果无法选择特定的螺杆，PEI 1000R-GN8E009，经证明使用长径比为16:1到24:1、压缩率为1.5:1到3.0:1的通用螺杆是成功的。建议不要使用带排气孔的机筒来加工PEI\*树脂。止回阀应为滑动逆止环类型。在螺杆计量区中，通常流通间隙至少要占流动区域横断面的80%。

PEI 树脂具有固有的阻燃性和发烟量少的特性。某些牌号的树脂在厚度为0.25mm时的等级为UL 94V-0\*。其他牌号的树脂在很大的温度和频率范围内都显示出高介电常数和高耗散因数。

做为一种无定形热塑性聚醚酰ya胺，PEI 树脂将高性能和优良的加工特性结合在一起，将高耐热性与高强度、模量和广泛的耐化学腐蚀性集于一身。

言瑞塑胶原料-PEI 1000R-BL3122由东莞市言瑞塑胶原料有限公司提供。东莞市言瑞塑胶原料有限公司 (yr sj88.com) 在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，言瑞塑胶原料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何经理。