

PC板规格 津之塑德福 军粮城街道PC板

产品名称	PC板规格 津之塑德福 军粮城街道PC板
公司名称	天津市津之塑德福塑胶制品销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区黄河道481号B区21号
联系电话	13902082636

产品详情

可以通过用手捏挤板材感受软硬程度，PC板规格，那些软硬适中以及各区域软硬度均匀较一致的PC耐力板较好。再用紫光倾斜45°角对板材上下表面进行照射，如果板面轻微泛蓝色就说明此板含有UV，PC板厂商定做，这样的PC耐力板更加可靠。

除此之外，还需关注到的是PC耐力板的性价比，可以从品牌、厂家、产品检验报告以及价格等多方面综合考虑，我们的目标是性价比高的PC耐力板。

- 1、抗冲击强度：PC耐力板抗冲击性能，它的抗冲击性是同厚度玻璃的250倍，是亚克力板材的30倍。Pc耐力板的冲击强度有如“透明钢板”之称。
- 2、拉伸强度好，PC耐力板耐热性佳，即使在120℃，其拉伸强度仍可达350kgf/cm²。
- 3、弯曲强度：PC耐力板抗弯性良好，即使弯曲角度达90°，仍不断裂。
- 4、抗蠕变性：PC耐力板抗蠕变性在热塑性塑胶中是好的。即使在高温下其蠕变仍很小。

PC塑料板吸塑加工工艺2015年09月28日PC塑料板吸塑加工工艺，主要原理是将平展的塑料硬片材加热变软后，采用真空吸附于模具表面，冷却后成型，广泛用于塑料包装、灯饰、广告、装饰等行业。吸塑成型工艺流程图解

大致流程：塑料片材——切割——片材固定——加热——成型——脱模——去料边——成品

【吸塑成型对材料的要求】：

- 1.吸塑成型只能生产壁厚比较均匀的产品，（一般倒角处稍薄），PC板现货，不能制得壁厚相差悬殊的塑料制品
- 2.吸塑成型的壁厚一般在1到2mm范围之内或更加薄（小包装用吸塑包装的片材最常用的厚度为0.15到0.25mm）
- 3.吸塑成型制品的拉伸度受到一定的限制，军粮城街道PC板，吸塑成型的塑料容器直径深度比一般不超过1，极端情况下亦不得超过1.5
- 4.吸塑成型的尺寸精度差，其相对误差一般在百分之一以上。

PC板规格-津之塑德福(在线咨询)-军粮城街道PC板由天津市津之塑德福塑胶制品销售中心提供。天津市津之塑德福塑胶制品销售中心（www.jzsdf.com）是一家从事“PC耐力板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁西”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使津之塑德福在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.tjssxb.com）还是从事聚碳酸酯板，天津聚碳酸酯板厂家，天津聚碳酸酯板报价的厂家，欢迎来电咨询。