

# 合肥门窗厂家 窗致美门窗公司 智能门窗厂家

产品名称	合肥门窗厂家 窗致美门窗公司 智能门窗厂家
公司名称	江苏窗致美门窗科技有限公司安徽分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界F6-1楼104
联系电话	13956054344

## 产品详情

安装保温节能铝合金门窗的制作也要从这三个方面考虑。

### 1、铝合金型材

铝合金材料是热的良导体，热导率多数比较高。要制成保温隔热玻璃，要选择有隔热断桥处理的型材，即隔断型材热传导的通路，以达到保温隔热的目的。

### 2、玻璃

保温隔热门窗需要采用中空玻璃，因为中空玻璃之间的空腔内充满干燥、静止的空气，合肥门窗厂家，使热导率大大降低，因此中空玻璃具有优良的隔热、隔声和抗霜凝、结露性能，常用的中空玻璃的玻璃厚度5mm，常见的空腔厚度有6毫米、9mm、12mm。

### 3、密封材料

保温隔热门窗用的密封胶应选用耐候胶，密封胶条应选用抗臭氧腐蚀性能及抗紫外线老化性能优良的氯丁橡胶制品，门窗扇开启重合部分要设置三道以上密封胶条。

## 冬季铝合金门窗的保养方法

- 1、冬天天气寒冷，很多家庭都会用电暖器或者其他取暖设备，一般室内温度不宜过高，铝合金门窗价格，尽量保持在20度左右为宜。另外，在使用电暖器时，注意要远离铝合金门窗，以免其受热变形。
- 2、清理铝合金门窗表面污渍时，可采用哈气打湿，之后再用软布擦拭，污渍太重时，断桥铝合金门窗厂家，可以使用牙膏或者家具专用清洗剂等，去污后立刻擦拭干净。

3、铝合金门窗的日常使用中，门窗厂家哪家好，也不要上面挂太重的物品或者是要防止锋利的物品划伤、磕碰等。

铝合金门窗晃动原因及处理方法？当推拉或启闭铝合金门窗，或遇到大风天气，门窗出现不牢固现象，都称为铝合金门窗框晃动。

铝合金门窗选择不当，断面小，强度不够，门窗材料的防范不符合要求；内衬钢配置不符合标准，钢材壁薄、强度差；内衬钢分段插入，形不成整体加强作用；内衬钢与塑料型材连接不牢等；没有根据不同的墙体，智能门窗厂家，采用不同的固定方法；安装节点未按规范规定。若解决晃动现象，铝合金门窗框型材规格、数量符合国家标准；型材的外框壁厚不得小于2.4毫米，铝合金门窗价格，厚度不得小于2.5毫米。根据铝合金门窗洞口尺寸、安装高度选择型材截面，平开窗不小于55系列，推拉窗不小于75系列；严格按规范规定安装，确保牢固稳定。

合肥门窗厂家-窗致美门窗公司-智能门窗厂家由江苏窗致美门窗科技有限公司安徽分公司提供。合肥门窗厂家-窗致美门窗公司-智能门窗厂家是江苏窗致美门窗科技有限公司安徽分公司（[www.jsczmmc.com](http://www.jsczmmc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。