

锰13钢板多少钱 中群钢铁

产品名称	锰13钢板多少钱 中群钢铁
公司名称	天津中群钢铁销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区钢材市场中群库
联系电话	15922229795

产品详情

Mn13特性及适用范围：具有高的抗拉强度、塑性和韧性以及无磁性，即使零件磨损到很薄，仍能承受较大的冲击载荷而不致破裂，锰13钢板多少钱，可用于铸造各种耐冲击的磨损件，如球磨机衬板、挖掘机斗齿、破碎机牙板等。

Mn13轧制钢板对强冲击磨损和大应力磨损有极好的耐磨性能，在使用过程中不会出现破碎，而且具有便于切割、焊接、弯曲等易机械加工性能。传统使用的高铬铸铁仅仅对移动磨损有较好的耐磨性。Mn13轧制钢板可以有效降低设备易损件的使用成本并节省设备检修费用，提高成品竞争力。

一般用于结构简单，要求以耐磨为主的低冲击铸件，如衬板、齿板、破碎壁、轧臼壁、辊套和铲齿。高锰钢的特点有两个：一是外来冲击越大，其自身表层耐磨性越高；二是随着表面硬化层的逐渐磨损，新的加工硬化层会连续不断形成。

高锰耐磨钢板的含碳量高，碳的质量分数达 $wC=0.9\% \sim 1.45\%$ ， $wMn=11\% \sim 14\%$ 。由于高锰耐磨钢极易冷变形强化，很难进行切削加工，因此高锰耐磨钢件大多是铸态的。但在2002年上海有人开发生产了Mn13的轧制钢板。性能远高于铸件和一般耐磨钢。

锰钢牌号高锰钢是指含锰量在10%以上的合金钢。高锰钢按照国家标准分为5个牌号，主要区别是碳的含量，其范围是0.75% - 1.45%。受冲击大，碳含量低。锰含量在11.0% - 14.0%之间，一般不应低于13%。

中国常用的高锰钢的牌号及其适用范围是：1、ZGMn13—1(C 1.10% ~ 1.50%)用于低冲击件；

2、ZGMn13—2(C1.00% ~ 1.40%)用于普通件；

- 3、ZGMn13—3(C0.90% ~ 1.30%)用于复杂件；4、ZGMn13-4(C0.90%~1.20%)用于高冲击件。以上4种牌号钢的锰含量均为11.0% ~ 14.0%。
- 5、超高锰钢尚无国标，但锰含量应大于18%。

Mn13特性及适用范围：具有高的抗拉强度、塑性和韧性以及无磁性，即使零件磨损到很薄，仍能承受较大的冲击载荷而不致破裂，可用于铸造各种耐冲击的磨损件，

如球磨机衬板、挖掘机斗齿、破碎机牙板等。一般用于结构简单，

要求以耐磨为主的低冲击铸件，如衬板、齿板、破碎壁、轧臼壁、辊套和铲齿

高锰钢.大的特点有两个：

一是外来冲击越大，其自身表层耐磨性越高；

二是随着表面硬化层的逐渐磨损，新的加工硬化层会连续不断形成。

锰13钢板多少钱-中群钢铁(推荐商家)由天津中群钢铁销售有限公司提供。锰13钢板多少钱-中群钢铁(推荐商家)是天津中群钢铁销售有限公司（www.zqgtgw.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司（www.mn13nmgbcj.com）还是从事天津mn13钢板现货，天津mn13高锰耐磨板，天津mn13耐磨板的厂家，欢迎来电咨询。