

安徽国众电力 电缆桥架报价 滁州电缆桥架

产品名称	安徽国众电力 电缆桥架报价 滁州电缆桥架
公司名称	安徽国众电力有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥肥东龙塘新安路工业园
联系电话	18755150555

产品详情

电缆桥架与各种管道平行架设时，电缆桥架报价，其净距离应满足下列要求：

- 1、电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气管道等)平行架设时不小于400mm。
- 2、电缆桥架与具有腐蚀性液体管道平行架设时不小于500mm。
- 3、电缆桥架不宜在输送具有腐蚀性液体管道的下方或具有腐蚀性气体管道上方平行安装。当无法避免时，应不小于500mm。且其间应用防腐隔板隔开。
- 4、电缆桥架与热力管道平行架设，热力管道有保温层时不小于500mm，无保温层时不小于1000mm。
- 5、电缆桥架不宜在热力管道的上方平行安装，当无法避免需在热力管道上方平行安装时，应不小于1000mm，其间应采取有效的隔热措施。电缆桥架

喷塑桥架的喷塑技术有什么优势特点

不需稀料，施工对环境无污染，对人体无毒1害；涂层外观质量优良，附着力及机械强度强；喷涂施工固化时间短；涂层耐腐耐磨才能高出许多；不需底漆；施工简洁，对工人技能需求低；本钱低于喷漆技术；有些施工场合现已明确提出有必要运用静电喷塑技术处置；静电喷粉喷涂进程中不会呈现喷漆技术中常见的流动表象。

是使用电晕放电表象使粉末涂料吸附在电缆桥架上的。其进程是这样的：粉末涂料由供粉系统借压缩空

气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器发生的高压，因为电晕放电，在其邻近发生密布的电
荷，粉末由枪嘴喷出时，构成带电涂料粒子，它受静电力的效果，被吸到与其极性相反的工件上去，跟
着喷上的粉末增多，电荷积累也越多，当到达必定厚度时，因为发生静电排挤效果，便不持续吸附，从
而使整个工件取得必定厚度的粉末涂层，然后经过热使粉末熔融、流平、固化，滁州电缆桥架，即在工
件外表构成坚固的涂膜。

喷塑桥架

喷塑桥架采用先进技术工艺生产，桥架外层外观结构质量优质，喷涂施工固定化；涂层耐高温耐腐耐磨
能力强；增强防漏电有效隔离工艺。大大缩短施工安装流程和喷塑电缆桥架方线流程，是大型超市，楼
盘，工厂，餐厅，电力，学校，电缆桥架厂，医院常用产品
喷塑电缆桥架是将塑料粉末喷涂在电缆桥架上的一种表面处理方法。

防火桥架与喷塑桥架性能对比

防火桥架跟普通桥架的区别就是塑粉用的不同。防火还要再分，普通的防火粉是指塑粉不能燃烧，电缆
桥架厂家，高1级的耐高温塑粉，在550度高温下塑粉版面不会变，不会脱落。目前桥架市场来说，防火
就是通指塑粉不能燃烧，就是添加了阻燃剂。可以用明火测试一下就可以！！

安徽国众电力(图)-电缆桥架报价-滁州电缆桥架由安徽国众电力有限公司提供。安徽国众电力(图)-电缆
桥架报价-滁州电缆桥架是安徽国众电力有限公司（www.hfgzdl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅
供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姚经理。