

# 河北太阳能密封圈 太阳能密封圈定制 临沂大鼎橡塑

产品名称	河北太阳能密封圈 太阳能密封圈定制 临沂大鼎橡塑
公司名称	临沂大鼎贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市莒南县
联系电话	15562919062 15562919062

## 产品详情

IDI型密封圈、UN型密封圈、UHS型密封圈、OSI型密封圈、UPH型密封圈、YX型密封圈、YA型密封圈、QY型密封圈、KY型密封圈、O型密封圈、矩形密封圈、星型密封圈、L型领圈、DKB型防尘圈、DKI型防尘圈、DKBI型防尘圈、AF型防尘圈、DH型防尘圈、DHS型防尘圈、蕾型圈、鼓型圈、山型圈口密封圈.氟橡胶密封圈.氟胶密封圈.硅橡胶密封圈.硅胶密封圈.耐高温密封圈.o型圈.o形圈，包覆密封圈，包氟密封圈.y形圈.v形圈.星形圈.kdas组合圈，nok.nak.金属包覆垫圈，聚四氟乙烯密封圈.密封条.橡胶密封圈，塑料密封圈

特点：

硅胶圈具有优异的耐热性、低温弹性和特别优异的耐氧化和臭氧的性能，具有高透气性和对气体透过的选择性。良好的电绝缘性能（体积电阻大于10欧.cm，击穿电压在30kv/mm以上），耐电晕性和耐电弧性。但添加导电碳黑、镍粉、粉、银粉，又可得适当之导电性（体积电阻可至5-0.02欧.cm）。硅胶圈的表面能较低，具有吸湿性，可起隔离作用。耐水，但耐水蒸气不佳，太阳能密封圈定制，压力超过50psi以上不建议使用。与大多数的油、化学物和溶剂兼容。一般硅橡胶耐酸碱性佳，耐极性溶剂尚可，不耐烷氢和芳香族油品。不建议使用于大部分浓缩的溶剂、浓酸及稀释后的火碱溶液中。

临沂大鼎橡塑有限公司——始建于1984年，现占地面积1.5万平方米，引进先进设备；炼胶机4台；注塑机4台；硫化机25台；成型流水线2套；拥有资金1000万；职工60人，河北太阳能密封圈，技工6人，大中专学历17人；技术力量雄厚；使产品在外观及质量不断完善的提高；在同行业取得一定地位；多次被评为先进企业。业务已遍及全国各地；部分产品配套出口海内外。

硅胶密封圈

主要用于保鲜盒、电饭煲、饮水机、饭盒、保温盒、保温箱、水杯、烤箱、磁化杯、咖啡壶等日常用品的防水密封和保鲜。

简介编辑规格可在-60度~+200度温度范围内长期使用。性能1.具有极好的密封性能，防水不漏。

2.保鲜效果好，完全没有毒无味。

3.可置高强温下加热，不变形，不产生有害物质。

4.良好的抗拉力性能，经过专门检验测试。

5.长期使用不变黄不褪色。

6.耐电晕性，耐电弧性、耐高低温、耐老化性能好、耐高温性能、符合FDA及SGS标准。

临沂大鼎橡塑有限公司——始建于

1984年，太阳能密封圈定做，现占地面积1.5万平方米，引进先进设备；炼胶机4台；注塑机4台；硫化机25台；成型流水线2套；拥有资金1000万；职工60人，技工6人，太阳能密封圈订制，大中专学历17人；技术力量雄厚；使产品在外观及质量不断完善的提高；在同行业取得一定地位；多次被评为先进企业。业务已遍及全国各地；部分产品配套出口海内外。

大规格O型密封圈的加工方法

大规格非标O型密封圈加工方法、模具设计，采用上下模具设计长条形多腔模，模具两端封闭可拆装，保证高压硫化，上下模具分别加装温度在30到250 的可调加热装置，上下模具两端加装温度在30到250 的可调冷却装置；假设上下模具温度在150到220 之间，将上下模具检测除尘处理后合模并调控升温；根据加工的非标O型圈线径需求制备宽度和高度确定的胶条，将所述胶条放入所述上下模具的模腔后合模，所述上下模具两头封闭加压硫化；将硫化好的胶条取出所述上下模具后继续硫化，待胶条长度达到总长度后依次对接，直至完成整条O型圈的对接后修边检测，以实现大规格非标O型圈制备。

河北太阳能密封圈-太阳能密封圈定制-临沂大鼎橡塑(推荐商家)由临沂大鼎贸易有限公司提供。河北太阳能密封圈-太阳能密封圈定制-临沂大鼎橡塑(推荐商家)是临沂大鼎贸易有限公司( [www.dadingxiangsu.com](http://www.dadingxiangsu.com) )今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢经理。