

潜污泵型号 汶上潜污泵 宏伟泵业

产品名称	潜污泵型号 汶上潜污泵 宏伟泵业
公司名称	淄博宏伟泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区岳庄
联系电话	13355290855 13355290855

产品详情

浸入液下工作，不需要任何轴封和轴封水，在吸入量不足的工况下也能正常工作。SP型泵泵体为耐磨金属，叶轮选用耐磨金属或橡胶、聚胺脂等材料制造。SPR型泵浸入液下的零部件均衬有橡胶，适用于输送腐蚀性渣浆。根据渣浆池液面的高低，热水潜污泵，可选择不同长度的泵传动轴或吸入管。传动方式有V型三角带传动和弹性联轴器传动等。轴承采用油脂润滑。采用多种速度和多种变型方式，使得泵在好的工况下运行，汶上潜污泵，使用寿命长，运行效益高，能满足多类恶劣的输送条件。液下渣浆泵的叶轮与泵体之间的间隙应保持在0.5~1mm左右（可通过调整轴承座与支架之间的垫片来调整间隙），使泵高效运行。当叶轮和Yz液下渣浆泵泵体磨损到泵的性能和效率严重下降，以致于不能满足使用要求时，应更换磨损的零件。轴承在组装时，已加入了适量的润滑脂，在运转可定期通过轴承体上的两个油咀加入润滑脂，润滑脂的量不能过多，潜污泵型号，过多会引起轴承发热，加润滑脂的周期和量随运转工况不同，变化较大。在使用中应逐步积累经验，应注意润滑脂必须保持清洁，不允许进入脏物。备用Yz液下渣浆泵长时间放置不用时，建议每周用手转动1/4周，使滚动轴承均匀受载。泵若长期在汽蚀条件下工作时，渣浆泵过流部件的某些地方会遭到汽蚀损伤。这是因为气泡在凝结时金属表面受到像利刃似的高频（600-25000HZ）强烈冲击，压力达49Mpa小液滴就像无数小弹头一样连续地打击金属表面因受冲击疲劳而剥裂，造成材料损失，使金属表面出现麻点以至穿孔。严重时金属晶粒呈现出峰巢状。

对于液下渣浆泵相信大家是有所了解的，在使用的时候可能需要排油，下面就为大家介绍渣浆泵的排油步骤：

- 1、如果要把渣浆泵箱体中的油全部排掉，可以拧下箱体下部的放油塞，将油排掉。
- 2、渣浆泵在外排油的情况下，液面距离油箱顶板高度不要超过30毫米，以保证泵内各轴承的润滑和冷却，当千斤顶工作腔容积过大时，需另设付油箱，保证外排油后的液面高度不小于100毫米以免吸空。
- 3、调速型渣浆泵刚运行500h后，应换油并清洗油箱和滤油器，用目测和化验的方法测试油质，当油质恶化时应及时换油，换油时必须同时清洗油箱和滤油器，如果油中有金属屑或水，应查找原因并排出故障

4、在液面降低的短时间内轴承靠附油和柱塞弹簧的溅油得以润滑，油箱虑油器和泵下滤油器系230目/寸铜丝网制成，滤油网应经常清洗以防堵塞，使用时油箱油液温度不应超过60℃，必要时采取适当措施冷却。

对于这项渣浆泵排油有些人未必了解，所以了解以上相关的内容还是很有必要的，在使用过程中肯定是有利渣浆泵的运行，对其操作的时候会非常方便，同时带来更大的帮助。

淄博宏伟泵业有限公司是一家专业生产液下泵，QW潜污泵，液下渣浆泵，立式渣浆泵，潜水渣浆泵，DYWS型液下泵，YZ型液下泵，YW型液下泵，YH/YHL型液下泵，NL型液下泵，不锈钢液下泵，耐酸液下泵，酸腐蚀液下泵的公司，质量上乘，批发价销售，欢迎广大用户来电垂询。

液下泵的安装要求

- 1、液下泵必须垂直安装在液料池或水槽上面的固定支架上。
- 2、液下泵的吸入口距离池底部应大于200。
- 3、液下泵的出口管路必须另设支架，不允许将其重量直接落在泵体上。

潜污泵型号-汶上潜污泵-宏伟泵业由淄博宏伟泵业有限公司提供。淄博宏伟泵业有限公司（www.shzkb.net）实力雄厚，信誉可靠，在山东淄博的污水泵、杂质泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领宏伟泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.bsshuibeng.com）还是从事液下渣浆泵，立式液下渣浆泵，液下渣浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。