

卧式自吸泵什么价位 卧式自吸泵 杰凯泵业公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 卧式自吸泵什么价位 卧式自吸泵 杰凯泵业公司 |
| 公司名称 | 天津杰凯泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市西青区杨柳青镇双河村 |
| 联系电话 | 13820284148 13820284148 |

产品详情

杰凯主营产品：直立式耐酸碱泵、耐酸碱泵、立式耐酸碱泵、可空转直立式耐酸碱泵、自吸式耐酸碱泵、耐酸碱自吸泵、耐酸碱立式泵、自吸式磁力泵、立式自吸泵、液下泵、不锈钢液下泵、耐腐蚀液下泵、长轴液下泵、不锈钢离心泵、不锈钢耐腐蚀离心泵、不锈钢磁力泵、耐腐蚀磁力泵、进口磁力泵、耐酸碱潜水泵、电镀过滤机、化学镀过滤机、泵用过滤器。

自吸泵如何隔振

1、隔振元件应按水泵机组的中轴线作对称布置，橡胶隔振垫的平面布置可按顺时针方向或逆时针方向布置。

2、机组隔振元件应避免与酸、碱和溶剂等物质相接触。

3、当机组隔振元件采用六个支承点时，其中四个布置在惰性块或型钢机座四角，另两个应设置在长边线上，卧式自吸泵，并调节其位置，使隔振元件的压缩变形量尽可能保持一致。

4、立式水泵机组隔振安装使用橡胶隔振器时，在水泵机组底座下，宜设置型钢机座并采用锚固式安装；型钢机座与橡胶隔振器之间应用螺栓(加设弹簧垫圈)固定，在地面或楼面中设置地脚螺栓，橡胶隔振器通过地脚螺栓后固定在地面或楼面上。

5、施工安装前，应及时检查，安装时应使隔振元件的静态压缩变形量不得超过较大允许值。6、橡胶隔振垫单层布置，频率比不能满足要求时，可采取多层串联布置，但隔振垫层数不宜多于五层，串联设置的各层橡胶隔振垫，其型号、块数、面积及橡胶硬度均应完全一致。

7、自吸泵机组隔振安装橡胶隔振垫或阻尼弹簧隔振器时，一般情况下，橡胶隔振垫和阻尼弹簧隔振器与地面，及与惰性块或型钢机座之间毋需粘接或固定。

8、橡胶隔振垫多层串联设置时，每层隔振垫之间用厚度不小于4mm的镀锌钢板隔开，钢板应平整，隔振垫与钢板应用粘合剂粘接，镀锌钢板的平面尺寸应比橡胶隔振垫每个端部大10mm，卧式自吸泵什么价位，镀锌钢板上、下层粘接的橡胶隔振垫应交错设置。

9、橡胶隔振垫的边线不得超过惰性块的边线;型钢机座的支承面积应不小于隔振元件顶部的支承面积。

10、水泵机组安装时，卧式自吸泵批发，其安装水泵机组的支承地面要求平整，且应具备足够的承载能力。

天津杰凯泵业有限公司是一家专业生产、销售化学药液过滤机及耐酸碱泵浦之企业。我们拥有十余年防腐泵与化学药液过滤机的研发及生产经验和技術、技术力量雄厚、设备、工艺先进、检测设备齐全。所生产之产品广泛应用于电镀、PCB、LED、连续电镀、化工、环保及涂装领域。

自吸排污泵、潜水排污泵的橡胶密封件失效的原因及如何修理潜水泵使用的橡胶密封件失效的原因主要有如下三个方面。

1、因橡胶密封件使用温度过高或因橡胶密封件在高温油液中长期使用造成橡胶件老化、失去弹性而失效。

2、因橡胶密封件表面磨损造成损坏，如橡胶油封与转轴的密封面因摩擦而造成密封面损坏，使橡胶油封失效。

3、因橡胶密封件受压过大，造成变形而失效。如O形橡胶密封圈使用后，变形很大，拆开后就不能继续使用，应更换新的密封圈。在维修中，如发现ZW自吸式排污泵中使用的橡胶密封件失效，一般说来，都不能继续使用，而应更换新的橡胶密封件，以保证排污泵密封的可靠性。

早更换新的橡胶密封件的同时，应对与橡胶密封件相配套的零部件的损坏部位进行相应的修理。如橡胶油封发生损坏，在调换橡胶油封同时，应对转轴轴颈的磨损部位进行修理；

1、如转轴轴颈表面的磨损不大，对轴颈表面稍作处理后仍可继续使用。

2、喷涂法如轴颈表面已有相当的磨损，但磨损部位的深度不大于1mm时，可采用氧合金粉末喷涂法对轴颈的磨损部位进行修理。

3、镶套法如轴颈表面磨损较深，则应将轴颈的磨损部位适当车小，卧式自吸泵价格，另做一个钢套镶上。

【耐酸碱自吸泵】工作原理

耐酸碱自吸泵作业结束时，泵体内会自动留下一些水，这些水可以自吸泵启动时产生真空环境，当然一次使用时还是要加水的。当耐酸碱自吸泵启动以后，叶轮旋转，使得水在离心力作用快速流向叶轮边缘，并与气体充分混合，形成均匀的气水泡沫。接下来这些泡沫会通过扩散管进入气水分离室。这时，由于水的面积快速增大，导致流速迅速降低，同时耐酸碱自吸泵体内气体的相对密度较小，从水中逸出并由泵压出口排走，由于水的相对密度较大，会回落到气水分离室的底部，并由轴向回流孔返回叶轮外缘，再次与气体混合。

卧式自吸泵什么价位-卧式自吸泵-杰凯泵业公司由天津杰凯泵业有限公司提供。卧式自吸泵什么价位-卧式自吸泵-杰凯泵业公司是天津杰凯泵业有限公司（www.jk-pump.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司（www.tjjk-by.cn）还是从事磁力驱动无轴封泵浦，耐酸碱磁力泵，天津耐酸碱磁力泵的厂家，欢迎来电咨询。