

保温隔热板 中航名坤 河南隔热板

产品名称	保温隔热板 中航名坤 河南隔热板
公司名称	安徽中航名坤新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市合巢经开区花山工业园区振兴东路
联系电话	19856528211

产品详情

真空隔热板是一种高效、环保的新型保温材料。其隔热性能是普通绝缘材料的10倍以上，厚度仅为普通绝缘材料的1/7，节能材料。真空隔热板（VIP）是由隔热芯材加载到气体绝热结构中，经真空泵送密封而成的一种新型超绝热材料。由于其内部真空的特点，其导热系数很低，保温效果好。是一种不易燃、安全的绝热材料。

优点:1. 保温性能好，导热系数小于 $0.004 \text{ W}/(\text{m}, \text{K})$;

2. 燃烧性能A级；吸水率低。

STP保温板的适用的范围：新建、扩建民用及共用修建外墙与屋面的保温的工程，尤其适用于既有修建的节能和改造工程。保温作用优良，保温作用相当于惯例聚ben板的5倍，保温隔热板，挤塑板的4倍，聚氨酯的2.8倍，河南隔热板，山东大部分地区的修建通常用1.5厘米厚就能到达65%的节能请求。STP保温板有很多，其中常用的有超细玻璃纤维、真空绝热板芯材、真空绝热板等等。

STP真空绝热板的特点

- 1、无毒、绿色而且环保，使用的寿命长。STP保温板的适用的范围：新建、扩建民用及共用修建外墙与屋面的保温的工程，尤其适用于既有修建的节能和改造工程
- 2、保温材料为无机的保温材料，防火不燃，而现有惯例保温材料均是可焚烧的。
- 3、把保温、装修工程有机的结合起来，隔热板多少钱，比传统的保温体系施工工序更简略。
- 4、施工便利，能够像瓷砖相同直接粘贴，大大缩短了工期、节省了本钱。

5、单位质量轻，上墙后每平方米的分量大概12公斤，仅为瓷砖上墙后的分量的1/4。施工后，不易掉落，安全性高。

6、保温作用优良，大部分地区的修建通常用1.5厘米厚就能到达65%的节能请求。

保温隔热板-中航名坤(在线咨询)-河南隔热板由安徽中航名坤新材料科技有限公司提供。保温隔热板-中航名坤(在线咨询)-河南隔热板是安徽中航名坤新材料科技有限公司（www.ahzhmk.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。