

桥梁支座切割 合肥欣扬切割工程公司 安庆桥梁切割

产品名称	桥梁支座切割 合肥欣扬切割工程公司 安庆桥梁切割
公司名称	合肥欣扬混凝土切割工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥经济技术开发区桃花工业园锦绣大道 与合安路交口多伦多花园
联系电话	13866179783

产品详情

钢筋混凝土切割的方法

钢筋混凝土切开技能主要有碟式切开法和钻石钢线切开法。钻石钢线切开法具有更快的速度、更大的灵活性和更低的施工噪音。是在修建改造工程中得到越来越多的使用。碟式切开法打破传统的风镐凿除后气割或定向爆破的施工办法，选用带有金刚石颗粒的切开碟1片切开，施工切断规整、平直，桥梁支座切割，无须过后加工处理，不受施工场所、安全因素等条件约束，被广泛使用于各类大型修建物的构造改造以及切开施工中。钢线切开法设备由大功率油压机、传动定位滑轮及带有金刚石锯齿的钢线组合而成，油压马达经过传动滑轮股动钢线环绕被切开物体高速旋转进行切开，具有施工工作速度快、无粉尘废气污染等长处，并且切断平直光滑，无须做善后加工处理。选用该技能，对于一些对施工有特殊要求的工程，如工期急迫、环保要求高，以及一些大型混凝土构造拆开、切开的工程，这些难题即可迎刃而解。

桥梁切割施工工艺及方法：

- 、根据桥梁设计要求，在伸缩装置的安装预留槽区上准确标出缝区边沿位置，并划出缝区的切割线。
- 、伸缩缝施工前应在伸缩缝的两侧做好防污措施，沿桥横向满铺2m宽的塑料布，用胶带将塑料布固定，胶带沿切割线粘贴，防止混凝土等杂物对沥青混凝土表面的污染。
- 、采用切缝机顺线切割并清除沥青面层混凝土，切割缝处沥青混凝土下部必须为水泥混凝土饱满填充，安庆桥梁切割，无其它填充物，否则切割线平行外移重新切割清除沥青混凝土面层。

在钢筋混凝土切割施工时如何做好水土保持措施呢？

- 1.合理安排施工用地，对施工现场地范围内的树木进行移植，保护施工场地和临时设施附近的植被。
- 2.在靠近河流处，施工场地外围设置铁皮围墙，防止施工用料和废渣落入水体。
- 3.由于沿线有绿化带、鱼塘、河流及耕地，防止水系污染和环境保护。
- 4.施工废水必须经沉淀处理，达标后排放。施工废渣等按建设、环保单位要求堆放和运至指定位置，桥梁切割找哪家，杜绝随意排放和倾倒。
- 5.施工场地和道路硬化处理，周边和两侧设排水沟，防止排水引起水土流失。

桥梁支座切割-合肥欣扬切割工程公司-安庆桥梁切割由合肥欣扬混凝土切割工程有限公司提供。桥梁支座切割-合肥欣扬切割工程公司-安庆桥梁切割是合肥欣扬混凝土切割工程有限公司（www.xyhntqg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宁经理。同时本公司（www.hfqlcc.com）还是从事合肥绳锯切割，安徽绳锯切割，安徽切割工程的服务商，欢迎来电咨询。