

优质玻璃鳞片防腐胶泥价格

产品名称	优质玻璃鳞片防腐胶泥价格
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

产品详情

优质玻璃鳞片防腐胶泥价格

耐温型玻璃鳞片胶泥，由于采用乙烯基树脂加特定辅料，用专用机械器具在特定的环境中配制而成（膏状的，用抹压方法施工），从而具有更好的热稳定性，耐温性能可以达到180，另外由于玻璃鳞片的多层平行排列，大大延长了渗透路径，具有优异的抗渗性能。鳞片胶泥衬里中玻璃鳞片在树脂中的非连续分布，使鳞片胶泥衬里具有理想的抗应力破坏失效能力，从而更适合大型和有温度变化设备的内衬防腐。

玻璃鳞片胶泥

树脂类型

环氧烯酸乙烯基酯树脂（中温）

酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温）

特点

对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性

耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优越，耐腐蚀性好

应用范围

烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体（脱硫塔、净烟道位置）

烟气脱硫装置、各种化工设备等的塔喷淋段，烟气进口，搅拌位置）

适应温度	液态: 150 气态: 180	液态: 230 气态: 260
外观颜色	粘稠浆料糊状物, 白色、半透明、淡绿色	粘稠浆料糊状物, 白色、半透明、淡绿色
使用方法	刮板、抹子、涂抹	刮板、抹子、涂抹
涂层厚度	2mm / 二到三次施工	2mm / 二到三次施工
胶泥用量	2mm厚度 3.6公斤/平米	2mm厚度 3.6公斤/平米
施工环境	5 -30	5 -30
基本要求	碳钢设备喷砂除锈2.5级, 混凝土池含水量不超过6%	碳钢设备喷砂除锈2.5级, 混凝土池含水量不超过6%
施工配比 (wt%) 主剂	引发剂 : 促进剂 100 : 1 ~ 1.5 : 0.5 ~ 1	引发剂 : 促进剂 100 : 1 ~ 1.5 : 0.5 ~ 1
相对湿度	85%以下	85%以下
保管方法	保管于阴凉干燥处, 避免阳光直射	保管于阴凉干燥处, 避免阳光直射
保质期限	20 下三个月, 15 下六个月	20 下三个月, 15 下六个月