

临沂压实机WYL-S600手扶双轮压路机支持定制

产品名称	临沂压实机WYL-S600手扶双轮压路机支持定制
公司名称	济宁市威特工程机械有限公司
价格	10800.00/台
规格参数	激振力:30KN 钢轮尺寸: 430*600mm 振动方式:机械振动
公司地址	山东济宁北湖省级旅游度假区石桥镇李二村
联系电话	18653711295 15054763907

产品详情

临沂压实机WYL-S600手扶双轮压路机支持定制

体积小，结构紧凑，转换场地方便，易运输，工作力量大，效率高。并可与大型压路机配套使用。特大水箱减少来回补水的麻烦，使设备增长了可连续工作时间。可调节折叠式的操作把手，折叠后方便运输或收藏。

刚轮上有自动压紧的聚氨酯自动清洗刮板，防止泥土和沥青在钢轮上堆聚，使压实更平整。

较高的路沿间隙和较小的侧面间隙。特别适合靠墙和路岩压实。

功率5.5
HP/178F（水冷、风冷都可配），频率70HZ，双驱动双振动，25KN激振力，外形尺寸1980x820x1100mm

车型	WYL-S600
工作重量（kg）	650
激振力（kN）	30
振幅（mm）	0.6
行走速度（km/h）	0-4
爬坡能力	
振动频率（Hz）	70
外形尺寸（mm）	1980 × 820 × 1100
钢轮尺寸（mm）	430*600x2
发动机型号	常柴/常发 178
发动机功率（HP）	8
静线载荷（N/cm）	54
驱动方式	双驱动液压转动
振动方式	机械振动

行走方式	双向液压
启动方式	手拉/电启动
水箱容积 (L)	20
液压油箱容积 (L)	

手扶振动压路机，操作简单、方便使用，可以在较小的范围内工作，转向方便，压实、振动效果好，选用高精度轴承及名优汽油或柴油发动机，性能稳定，使用效果好