

昆明洗衣厂房污水处理设备规格

产品名称	昆明洗衣厂房污水处理设备规格
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

昆明洗衣厂房污水处理设备规格洗涤剂中常用的表面活性剂有烷基苯磺酸钠(ABS)和直链烷基苯磺酸钠(LAS),ABS不易生物降解,在环境中存留时间较长。LAS生物降解性有了显著提高,但二者都有苯核,不能完全分解。ABS和LAS都需要磷酸盐作为增净剂。磷酸盐排入水体,是造成富营养化的一个重要原因。此外洗涤剂能使进入水体的石油产品、等疏水有机污染物乳化而分散,洗涤剂污水存在的大量泡沫,及洗涤剂含量达到一定浓度,都给废水处理带来困难。

根据洗衣废水的主要特征,处理工艺主要有化学混凝法、生物接触氧化法、物化与生化工艺相结合的方法等。混凝沉降工艺混凝沉降法工艺主要包括预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率达到60%~70%,LAS去除率达到80%~90%,色度去除率达到80%~95%。此外,该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。

混凝沉淀-陶粒过滤工艺采取的混凝沉淀-陶粒过滤工艺洗衣废水处理回用工艺。该工艺选择聚合硫酸铁为絮凝剂:COD去除率为90%,色度去除率达为68%,SS去除率达为85%。通过实验比较,从成本的角度,也可以选择混凝效果稍次的聚合氯化铝。混凝沉淀-

陶粒过滤工艺简单、适合室内建设安装,节约用水,具有较好的经济与环境效益。絮凝沉降工艺絮凝沉降工艺关键单元进行的优化选择操作:在絮凝剂选择方面,从絮凝剂对去除水中色度、悬浮物优秀效果、絮凝剂运行成本,选择聚合氯化铝作为絮凝剂。从氧化杀菌效果好,剂量小的角度选择了二氧化氯。污泥脱水方式选择成本低,效果好,无需连续出渣的板框压滤脱水装置。

昆明洗衣厂房污水处理设备规格长沙今年将新增城镇污水处理能力37.5万吨/天,完成尾水提标至准 类标准28万吨/天,实现建成区污水处理能力满足需求,严控雨季污水下河。同时,提标改造乡镇污水处理厂27座,新建乡镇配套污水管网66公里,推进浏阳河、洩水河、捞刀河两岸1000米范围内畜禽养殖全退出,推进畜禽养殖产业向精产出、低污染、高产值发展。

这是一体化水质自动监测站。自动监测站内部安装了高效检测设备,能够在一个小时完成化学需氧量、总磷、氨氮等水体指标检测。而此前,生态环境部门开展河道断面人工检测费时费力,检测员马不停

蹄往返于河道现场和实验室，最快也需要一个工作日才能出检测报告。现在有了24小时驻守在河岸边的机器检测员，环保人员可以将更多精力投入数据分析环节。

“这个机器干活不仅任劳任怨，效率还特别高。”市环境监测中心自动检测室副主任易勇告诉记者，该设备目前国内处于领先水平，与国标手工监测方法比较接近。接下来，长沙将加大布点密度，包括河流在各个区县(市)的交界点、重要的排口支流都会建设这样的自动监测站，从而助力“科学治污”“精准治污”，进一步推动河长制、湖长制落地生根。昆明洗衣厂房污水处理设备规格