

定格 电动调节高温蝶阀 风量调节蝶阀

产品名称	定格 电动调节高温蝶阀 风量调节蝶阀
公司名称	上海定格泵阀制造有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:上海定格 产品型号:D941H-1NR 适用介质:污水, 纸浆, 物料
公司地址	上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1192室(注册地址)
联系电话	18968934087

产品详情

一、高温电动法兰型蝶阀概述：

电动高温法兰蝶阀被广泛用于介质温度 1000 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀均有双向密封功能，产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。

二、高温电动法兰型蝶阀特点：

1.本阀采用三偏心密封结构，阀座与碟板几乎无磨损，具有越关越紧的密封功能。 2.密

密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。 3.碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。 4.大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。 5.本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。 6.驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

三、执行机构：

1.功能强劲：智能型、调节型、开关式。 2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。 3.使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。 4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。 5.智能数控：内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号（4-20mA DC /1-5VDC）实现阀门开度的智能控制和精确定位。也可选用3810系列或NA系列电子式角行程执行机构.亦可选用PSQ系列或DYR系列。 DN200口径阀门一般采用380VAC电动执行器。国内品牌如瑞基，澳托克，扬州电力，天二通，兰陵等；国外品牌有英国罗托克、法国伯纳德、德国瓯玛、德国西博思（西门子）等。

四、技术参数：

50 ~ 2000

公称通径DN (m

m)

公称压力PN (MPa)	0.6	1.0	1.6	2.5
---------------	-----	-----	-----	-----

密封试验(MPa)	0.66	1.1	1.76	2.75
-----------	------	-----	------	------

强度试验(MPa)	0.9	1.5	2.4	3.75
-----------	-----	-----	-----	------

适用温度	碳钢：-29 ~ 425 不锈钢：-40 ~ 650
------	-------------------------------

适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
------	--------------------

泄漏率	符合GB/T13927-92标准
-----	------------------

驱动方式	蜗轮传动、电动
------	---------

、气动、液动