

新型埋地塑料检查井缠绕管生产线

产品名称	新型埋地塑料检查井缠绕管生产线
公司名称	青岛鑫宏峰塑料机械有限公司
价格	450000.00/套
规格参数	规格:200-1200 用途:塑料检查井 产地:胶州市
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	13697666521 13210083690

产品详情

1.缠绕管生产线简介

目前国内污水、下水管道大多采用水泥管,由于其化学性质不稳定,连接不严,成为环境污染的主要因素铸铁管道因施工不便、施工费用昂贵等诸多缺点,不宜继续使用。近年来,以塑料管材代替水泥管道获得了成功。而新兴的大口径缠绕管道倍受重视,它是水泥管、铸铁管的更新换代产品,市场潜力巨大。

主机采用高效单螺杆挤出机,优化设计的螺杆源于德国技术,带有特殊的促进混炼塑化元件,在高扭矩,高温控精度的配合下,保证可全部使用回收料生产,确保高速、高品质挤出;

特殊设计的复合共挤机头,保证了厚度均匀,并且各层厚度任意调整,双机联合供料,构思精巧,设计独特,高效复合工艺,保证产品的高品质。

实现非线性转速与线性转速切换;技术领先、工艺设计独特;

自动控温、型管挤出、溶胶挤出、缠绕成型、切割同步自动跟踪控制

科学的管壁结构设计

融汇欧洲及韩国技术之精华,充分保证管材在同等环刚度条件下,单位用料最少,生产效率最高。

在科学基础上,低成本、高产出。

电器控制系统采用先进的德国BECKHOFF工业计算机总线控制系统、WINDOWS XP2操作系统,高精度的温度控制模块,自动化程度高,具有完善的报警系统,多种语言人机界面,操作简便,连续生产稳定可靠。

远程数据输入、程序修改、远程监控和远程故障诊断与排除。

2. 缠绕管生产线技术参数

生产线型号 生产管径/mm 挤出机 总装机容量/kw 最大产量/kg 生产线总长/m

挤出机型号 螺杆长径比 主电机功率 加热功率

JD-RG800 200-800mm SJ90 30:1 75 30 220kw 300kg 21.5 × 10 × 2.6

SJ65 30:1 37 18

JD-RG1200 200-1200mm SJ90 30:1 110 36 310kw 500kg 23 × 10 × 2.7

SJ65 30:1 55 18

JD-RG1500 800-1500mm SJ120 30:1 132 42 357kw 650kg 28 × 18 × 6

SJ65 30:1 75 18

JD-RG2200 1500-2200mm SJ150 30:1 160 80 398kw 850kg 30 × 20 × 7

SJ90 30:1 75 30

JD-RG3000 2200-3000mm SJ150 30:1 185 80 500kw 1000kg 32 × 20 × 8