

GB/T19066波齿复合垫片

产品名称	GB/T19066波齿复合垫片
公司名称	扬州市盈创石化配件有限公司
价格	160.00/件
规格参数	材质:1Cr18Ni9Ti1Cr1308# 截面形状:用户需求 适用范围:其他
公司地址	扬州市江都区仙女镇张纲创业园3号
联系电话	0514-86899933 13805258849

产品详情

材质	1Cr18Ni9Ti 1Cr13 08#	截面形状	用户需求
适用范围	其他	作用	材质不同作用不同
是否进口	否	品牌	成竹
型号	GB/T19066	厚度	常规2.5~4.5 (mm)
样品或现货	样品	是否标准件	标准件

柔性石墨金属波齿复合垫片

柔性石墨金属波齿复合垫片

波齿复合垫片由特殊工艺加工的金属骨架

——上下表面加工成相互错开的波齿状的同心圆沟槽，与两旁复合适当厚度的膨胀石墨材料构成的垫片。它具有金属接触线密封和多道膨胀石墨圈密封的双重功能。特别适应压力、温度波动的情况，抗应力松弛性强，不会“散架”，垫片厚度适中，便于定位，不会被压偏“压溃”。适用于温度为-200 ~+650（特殊骨架材料可达800 以上），压力0~25mpa的大多数腐蚀性流体场合中。

1、波齿复合垫片的型式

代号	bcj	bcy	bcr	bcg
----	-----	-----	-----	-----

型式	基本型	外环型	耳环型	隔条型
适用法兰	凹凸面与榫槽面法兰	平面或凸面法兰		换热器法兰

2、复合垫片金属骨架材料分类及推荐使用场合

金属骨架材料	代号	适用温度	适用压力mpa	适用介质
08#	i	500	16	蒸气、石油及制成品及其他非腐蚀性介质
1cr13	ii	550	20	蒸气、石油、化工及其他非腐蚀性、一般腐蚀性介质
1cr18ni9ti	iii	650	25	蒸气、石油、化工及其他非腐蚀性、腐蚀性介质
特殊材料	iv	850	25	特殊场合

3、性能特点：密封性能优异；回弹性能好；密封寿命长；安全可靠、安装使用方便、适用性强。

4、可供规格：dn10~ 3000 mm