

## 304不锈钢圆棒 表面光亮高直线度、易车削棒材

产品名称	304不锈钢圆棒 表面光亮高直线度、易车削棒材
公司名称	深圳市宝安区松岗鸿甲金属材料销售部
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:宝钢不锈 规格:齐全、可根据客户要求定制 公差:+/-0.02mm
公司地址	中国广东深圳市宝安区松岗镇洪桥头工业区
联系电话	86-0755-27058778 18166196583

## 产品详情

304不锈钢圆棒 表面光亮高直线度、易车削棒材

产品名称：304不锈钢圆棒，光亮不锈钢圆棒，高直线度不锈钢圆棒，易车不锈钢圆棒，光亮304不锈钢圆棒，高直线度304不锈钢圆棒，易车304不锈钢圆棒。

产品信息：304不锈钢圆棒是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有18%以上的铬,8%以上的镍含量。304不锈钢圆棒是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。

产品参数：

抗拉强度 b (MPa) 515-1035

条件屈服强度 0.2 (MPa) 205

伸长率 5 (%) 40

断面收缩率 (%) ?

硬度： 201HBW; 92HRB; 210HV

密度 ( 20 , g/cm<sup>3</sup> ) : 7.93

熔点 ( ) : 1398~1454

比热容 (0~100 ,  $\text{KJ} \cdot \text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}$ ) : 0.50

热导率 ( $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ) : (100 ) 16.3 , (500 ) 21.5

线胀系数 ( $10^{-6} \cdot \text{K}^{-1}$ ) : (0~100 ) 17.2 , (0~500 ) 18.4

电阻率 (20 ,  $10^{-6} \cdot \text{m}^2/\text{m}$ ) : 0.73

纵向弹性模量 (20 ,  $\text{KN}/\text{mm}^2$ ) : 193