

# 南京外墙清洗 涵梦幕墙厂家 高楼外墙清洗

产品名称	南京外墙清洗 涵梦幕墙厂家 高楼外墙清洗
公司名称	南京涵梦幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区万达F座606室
联系电话	15851801959

## 产品详情

### 外墙清洗条件

- 1、气候条件:外墙清洁必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于5级。5级以上停止工作。另外，下雨、下雪、有雾能见度差以及高温(38度以上)和低温(0度以下)等条件下都不适合进行外墙清洗。
- 2、人员条件:外墙清洁：必须有良好的身体条件和心理素质，年龄应在40岁以重在60公斤左右，血压正常，视力良好。
- 3、设备条件:外墙清洁的设备必须处于良好的状态，石材外墙清洁，如吊板有发毛、部分丝股渐裂等现象应立即更新。

### 外墙清洗操作

使用吊板的准备工作：

- (1) 天气情况。(2) 现场勘察。(3) 工具准备。(4) 工作人员穿戴整齐，按规定系好安全带，将自锁器单独悬挂于安全绳子；(5) 现场安全监督员到位，安全监督员应设二人，顶部一个地下一人。放置高空作业指示牌，做到严格规范，万无一失。

- 1、检查工作绳、生命绳在经过楼顶和外墙凸出平台与垂直面的直角转折处是否垫有防止绳索损伤的衬垫。发现未垫或衬垫厚度不够、衬垫磨损，则停止工作。

2、检查下吊施工人员配带的工具是否都与安全带用绳索相连接，发现未连接或连接绳索太短、太细等问题，则停止工作。

3、在外墙面清洁保养施工现场的地面区域内设安全区域，并应设置阻拦式栏杆和安排地面安全员，禁止行人通行。发现未设安全区域或未设置阻拦式栏杆、地面安全员，大厦外墙清洗，则停止工作。

4、检查楼顶部安全员的工作态度，高空外墙清洗，发现问题，停止工作。

5、在作业下方用红绳围住，并放置警示牌；检查作业面上有无影响清洗的问题（如窗户是否关好）；盖好绿化、车辆等须保护的东面；对不能遮盖的应及时冲洗干净

外墙清洗施工前，施工方应该先提供高空作业绳的质检报告，高空作业人员的高空作业证和高空保险

建筑物外墙清洗剂是有技术要求的：

1有效地洗净建筑物外墙上的各种污垢而不对外墙材质造成损伤，也不留下痕迹；

2适合清洗机械的使用，蜘蛛人墙面清洗，在短时间、低浓度下有良好的清洗效果；

3清洗剂对外墙玻璃应有一定的洗涤作用，学校墙面清理，至少不对门、窗材料和玻璃造成损伤；

4清洗剂成本较底，高楼外墙清洗，清洗费用不高。

为达到上述要求，南京外墙清洗，建筑物外墙清洗剂一般都由表面活性剂制成水基洗涤剂。对外墙上特殊污垢的清洗，可按一般硬质表面重污垢斑痕清洗剂设计配方，可以考虑加入有机或无机溶剂、或者配成酸性洗涤剂，一般应在建筑物整体清洗前先进行局部清洗。

南京外墙清洗-涵梦幕墙厂家-高楼外墙清洗由南京涵梦幕墙工程有限公司提供。南京涵梦幕墙工程有限公司（[www.njhmmq.com](http://www.njhmmq.com)）是一家从事“幕墙维修,幕墙改造.玻璃更换”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“幕墙维修,幕墙改造,玻璃更换”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使涵梦幕墙在工业维修、安装中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！