

外墙清洗服务 涵梦幕墙工程 南京外墙清洗

产品名称	外墙清洗服务 涵梦幕墙工程 南京外墙清洗
公司名称	南京涵梦幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区万达F座606室
联系电话	15851801959

产品详情

外墙清洗的操作方法

随着现代文明的提高、经济的高速发展和人们生活水平的快速提高，南京外墙清洗，越来越多的高楼大厦拔地而起，随之而来的就是建筑物外墙清洗行业的兴起，外墙清洗业在我国已引起普遍注意和重视。

所有的高层建筑物外墙，由于常年日晒和风吹雨打，外墙清洗价格，以及大气中有害气体和油烟等污染和化学反应的侵蚀，使得建筑物外墙产生了污垢和风化，既影响了建筑物的标致和市容，又损坏了建筑物。因此，清洗建筑物的外墙，不仅美化了环境，而且起到了保护建筑物的作用。

清洗方法：

- (1) 采用“外墙清洁剂”，按1：10或1:5的比例稀释。
- (2) 花岗石外墙装饰表面清洗干净后，要进行打蜡，加以维护。
- (3) 在建筑物外墙面的底部的污染最严重，进行小样清洗，确定清洗剂的稀释比例。
- (4) 下吊施工人员在高空悬挂中对光面花岗岩装饰材料清洗程序如下：

将清洗滚筒浸入水桶内的清洁剂溶液中浸泡。

用浸有清洁剂溶液的清洗滚筒在光面花岗石装饰材料表面上用力来回流动擦拭，使花岗岩表面的污垢润湿、脱离。

用清洗水管中的清水冲洗，使花岗岩装饰表面无污垢和清洁剂残留物留存。

(5) 下吊施工人员在高空悬挂中对毛面花岗岩装饰表面清洗时程序如下：

用清洗水管的清水对毛面花岗岩表面进行冲洗，将表面的灰尘冲洗掉。

将板刷浸入桶内的清洗剂溶液里浸泡。

1、吊板：又称座板，材质为缩木板组合而成，吊带由纤维纺织而成，都具有一定的抗拉强度。作用：高1空下吊施工时，高1空人员就坐在吊板上向下坠滑操作。防滑座板断裂载荷大于4400牛顿。

2、工作绳：材质为锦纶，规格：直径为20 mm，作用：主要用于吊板式座板下吊、登高1作业用。工作绳通过下滑扣内的活络节连接吊板形成高1空吊板系列。生命绳和高1空人员身上的安全带上的自锁钩连接，形成登高1人员的安全系统。

3、安全绳：材质为高1强丝，规格：直径：18mm—20mm，作用：主要用于配合工作绳使用。高1空人员通过座板吊在工作绳上，把安全带的自锁扣用自锁器连接到安全绳上，能够确保提高1安全系数。

4、安全带：材质为纤维纺织而成。安全带由两根肩背和一根腰带连成一体组成，它通过自锁钩与工作绳连接成一体。

5、玻璃套装工具：

包括：涂水器、玻璃刮子、云石铲刀、加长杆、吸水海棉、胶条。作用：用于各种镜面物体表面。

6、自锁器：材质为不锈钢制成。作用：连接安全带与安全绳上，当高1空施工人员因工作绳断裂而下坠时，自锁钩的自锁装置会因人体的重量拉动而自锁，使下坠的人被生命绳拦住。

注意问题：

(1) 整个施工工作过程中，安全监督应自始至终作现场安全监督，外墙清洗服务，不得擅离职守；

(2) 清洗玻璃幕墙严禁使用碱性清洁剂，否则会造成幕墙镀膜在半月左右斑脱、褪色等严重后果。

(3) 工作结束后应奖将吊绳、安全绳收好，并检查工具被损情况，如发现绳子被损，应作报废处理。

外墙清洗的安全保障

外墙清洗施工首先应在确保安全的情况下施工，要保证质量。本公司的全体高1空作业员工全部进行了高1空作业培训，取得了相应高1空作业证书，有着非常丰富的实践操作经验；所有高1空作业员工均由保险公司进行个人意外伤害保险投保。高1空施工作业多次，积累了大量丰富的实战经验，安全施工达到百分1之百。

外墙清洗服务-涵梦幕墙工程-南京外墙清洗由南京涵梦幕墙工程有限公司提供。南京涵梦幕墙工程有限公司(www.njhmmq.com) 位于南京市建邺区万达F座606室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展, 目前涵梦幕墙在工业维修、安装中拥有较高的知名度, 享有良好的声誉。涵梦幕墙取得全网商盟认证, 标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。涵梦幕墙全体员工愿与各界有识之士共同发展, 共创美好未来。