

夜光粉有毒吗 夜光粉制作简单方法9岁 夜光粉对人有害吗 耀德兴

产品名称	夜光粉有毒吗 夜光粉制作简单方法9岁 夜光粉对人有害吗 耀德兴
公司名称	深圳市耀德兴科技有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	耀德兴:夜光粉使用方法 夜光粉厂家:怎么卖 深圳市:多少钱一斤
公司地址	中国广东深圳市宝安区松岗镇山门路25号
联系电话	86 0755 27716707 18038042388

产品详情

深圳市耀德兴科技有限公司长效夜光粉

广泛的应用于制备夜光玩具、夜光工艺品、夜光硅胶手镯、人造花、显示夜间物体、夜光钟表、电话按键、发光薄膜、钟表夜明背光、安全应急牌、消防紧急逃生系统标识、野外仪器或指示器、情趣避孕套、情趣内饰、电影院座位号码、交通指示牌、夜光电源开关、钓鱼器具、建筑装潢、发光涂料、发光油墨、纺织商标图案、发光薄膜、钟表夜明背光、安全应急牌、夜明物体显示、仪器仪表刻度、电器夜光开关、涂布玻璃、塑料制品、陶瓷制品、木头制品、大理石制品、瓷砖制品、不锈钢铁、铜等金属制品上、有机玻璃制品隐形画、消防紧急逃生系统标识、运输工具.....长效夜光粉在国民生产实际应用中起着重要的作用和艺术价值。长效夜光粉使用方法及注意事项：深圳市耀德兴科技有限公司专业研制优秀夜光粉、发光粉、本公司除能提供高品质的材料生产，还配套完善的研发团队和专业的销售工程师队伍，竭诚为您解决产品售前售中和售后的所有问题。

深圳市耀德兴科技有限公司防水夜光粉在水性涂料及网印油墨之应用：

【1】印花前按蓄光材料的含量为20~50%加入浆料中，再以中速调匀即可用印花。

【2】防水夜光粉对于网版筛网布一般选择以80~120目为宜，

【3】在配浆过程中避免混入强电解质及重金属离子，应尽力在8小时内用完，不可久放。

【4】如果采用与其他染料或涂料共同印花，一般染料或涂料色位在先，发光印花浆在后，不能将蓄光发光印花浆叠印在其他印浆上，否则影响发光效果。

【5】织物的地色对发光有很大影响。如果白色面料蓄光印花的亮度为100，深色面料印花亮度将在80以下了。主要原因是白色或浅色织物光反射作用强于深色织物，深色会吸收部分发光材料的光，

【6】在织物上印花，可通过调整蓄光发光印花浆的粘度及合理的印制方法来控制发光层最小膜厚度不低于100微米，以130微米左右为宜，为此，也可以采用厚版胶制版厚版来保证膜的厚度，可以达到理想发光效果。

【7】防水夜光粉选择应使用中性或弱碱性透明树脂。

【8】应避免使用金属容器及加工器具。

【9】涂料及油墨成品应注意水分含量，水分含量越高，储存时间越短。

【10】应使用高黏度树脂，并添加防沉剂，以防止沉淀发生。

【11】成品使用前需搅拌均匀，可用稀释剂调整黏度，但不可使用重金属化合物作为添加剂。

【12】印刷背景建议使用白色或反光色系，可提高所印图案之亮度。

【13】涂料或油墨涂层厚度最好大于100 μ m，涂层越厚，效果越佳。

【14】印刷不同之素材，应选用合适之涂料或油墨基材。

【15】防水夜光粉加到涂料或油墨之透明性越高，效果越好。

深圳市耀德兴科技有限公司注塑不变黑长效夜光粉塑料射出及押出之应用：

【1】可适用于各种塑料之加工，如PP、PE、PVC、PU、PS、ABS、TPR、EVA、Nylon、Acrylic.....等。

【2】加工时应先将夜光粉与白蜡油混合，以避免加工时与金属直接接触。

【3】加工时需注意分散性，必要时应先加工成色母粒。

【4】长效夜光粉注塑加工时可适量添加抗氧化剂。

【5】塑料基材之底色应以浅色、荧光色或透明色为主，可提升发光效果。

【6】长效夜光粉建议添加量为1.0%~20%，发光效果会因成品厚度及颜色而有所不同。

【7】新型长余辉发光粉可混入塑料中建议添加量：5-20%；涂料、油墨中建议添加量：30-50%；不饱和聚脂工艺品中建议添加量：30-50%；釉料中建议添加量：25-40%。

深圳市耀德兴科技有限公司长效夜光粉必须先吸收各种可见光之能量并储存光能，然后才能在黑暗中自动发光，长效夜光粉吸光10-30分钟，在黑暗中可自己发光8-16小时以上，并可无限次循环使用。深圳市耀德兴科技有限公司专业生产夜光粉，价格实惠，质量稳定，欢迎来电咨询！