

新型水泥发泡保温板公司 镇江乐承建材 泰州新型水泥发泡保温板

产品名称	新型水泥发泡保温板公司 镇江乐承建材 泰州新型水泥发泡保温板
公司名称	镇江市乐承节能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市丹徒区谷阳镇
联系电话	13775362497

产品详情

水泥发泡板设备在建筑行业应用越来越广泛，作为新型的保温建材，水泥发泡板不但有着非常好的保温绝热、吸音、防火、施工方便等优点外，而且使用时间长，再加上低廉的价格用于建筑保温系统构建，是较合适的产品。

水泥发泡板设备在施工中必须掌握并做到以下几点：

- 1、水泥发泡板设备在施工前，基层墙体外侧应清扫干净，必要时进行掸水，可以采用水泥砂浆找平，这样有效改善发泡水泥板粘贴的平整度，当基层墙体为混凝土、加气混凝土时，其表面应涂刷界面剂，以提高其粘结性。
- 2、由于发泡水泥板设备比FPS板等高效保温材料重十倍之多，为保证系统的安全性，应选用正规厂家生产、性能达标的粘结砂浆，应用满粘法并设置锚固件和支承托架。以防脱落！
- 3、发泡水泥板保温系统中的抹面胶浆层主要起防水和抗冲击作用，同时应具有较小的水蒸气渗透阻。厚度过薄则达不到足够的防水和抗冲击的作用，过厚则会因为横向的拉应力超过耐碱玻纤网抗拉强度而导致抹面胶浆层开裂，而且还会使水蒸气渗透阻超过设计要求。所以对于抹面胶浆层厚度处理一定要掌握好。这样保温层才不易空鼓、脱落，使用性能及寿命才更长。

水泥发泡板是以水泥作为主要生产材料，加入双氧水、粉煤灰、硬钙和水泥发泡机融合发泡而成的。水泥发泡板导热系数低，保温效果好，不燃烧，防水，和墙体粘结力强，强度高，没有毒害放射性物质，新型水泥发泡保温板厂家，环保，是目前保温和墙体保温防火隔离带较理想的保温材料。

高耐火性，水泥发泡板属于A级防火材料，具有良好的耐火性能，耐火度高达1000度以上，完全能满足防火隔离带的要求。高保温性，水泥发泡板有很高闭孔率，可以减少对流传热，是高隔热的先决条件，能够满足建筑保温的隔热需求。水泥发泡板无du无害，在高温下不会燃烧而且不释放有du的气体，属于安全环保的建筑材料，寿命长，和建筑的寿命能保持一致。水泥发泡板界面好，由于该材料是多孔材料，又和砂浆、墙面是同介质，所以界面非常好，施工中不用像岩棉类保温材料一样需要锚固，直接粘贴就可以。

在高楼大厦不断崛起中，对于一些保温产品的需求量以及质量越来越高，在多种保温板中，水泥发泡保温板的众多特性以及用途要突出些。下面为大家介绍下水泥发泡保温板产品特性及用途。

水泥发泡保温板就是用发泡水泥等技术制造的保温板，水泥发泡保温板的别称发泡混凝土保温板，无机防火的保温板。是用各种化学物质以及其他添加剂为基本材料，通过搅拌，复合等工艺制成的绝热产品，较为突出特征当属它其中的内部形成为混凝土。水泥发泡保温板为高性能的无机保温材料，是多孔轻质，同时具有高性能的wen物级板材。具有导热系数低，新型水泥发泡保温板公司，保温隔热，可耐温度高，抗老化，新型水泥发泡保温板工程，广泛的用于现在的高楼建筑外墙保温。

这种水泥发泡保温板十分绿色环保，泰州新型水泥发泡保温板，无任何刺激性和有害气体，不会对人体皮肤和呼吸道有任何伤害。在防火系数上也颇高，是耐高温1000摄氏度。耐火的极限竟然能够高达三个小时不破碎不粉化。在这些良好的性能之外还有隔音好，抗冻融性高，长寿命，耐老化，以及成本低廉等优点。

新型水泥发泡保温板公司-镇江乐承建材-泰州新型水泥发泡保温板由镇江市乐承节能建材有限公司提供。新型水泥发泡保温板公司-镇江乐承建材-泰州新型水泥发泡保温板是镇江市乐承节能建材有限公司（www.zjlcc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：钱雪峰。