

福州水陆两用挖掘机出租 民强水陆挖掘机租赁

产品名称	福州水陆两用挖掘机出租 民强水陆挖掘机租赁
公司名称	洪湖市大沙民强工程机械租赁中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区新城十路家具工业园内 6 号
联系电话	13872351909 13872351909

产品详情

"跳挡"的原因

(1)变速传动机构磨损W4-60型挖掘机上采用的是机械换挡变速的传动机构，这种传动机构是依靠滑动齿套在固定齿套上作轴向移动并与各挡的从动齿轮相啮合来实现换挡的。在频繁的换挡过程中，上述各啮合齿轮的轮齿端面易被磨成锥形，造成其啮合性能降低而导致"跳挡"。

(2)自锁机构的性能下降为防止变速器"跳挡"，该型挖掘机在变速器的 、 挡和 、 挡拨叉轴上方的箱盖孔内和 、 倒挡拨叉内均安有起自锁作用的钢球及弹簧。当起定位自锁作用的弹簧其弹性减弱或折断时，自锁机构的自锁性能会下降直至消失，造成变速器"跳挡"。同时，定位钢球或拨叉轴上的凹槽若出现磨损，也可造成变速器"跳挡"。

(3)换挡装置调整不当该型挖掘机的变速器采用的是机械式人力换挡的方式，若变速杆、纵轴、横轴及竖固定螺钉松动亦可造成变速器"跳挡"。

(4)外界负载突然变化由于挖掘机的工作性质及该机自身的设计原因，外界负载的突然变化也会导致其变速器"跳挡"。当路面凸凹不平、机器作下坡行驶或行驶路线不当而使外界负载突然发生变化时，这种负载的突然变化会通过车轮、传动轴作用在变速器的挡位啮合齿轮上，使挡位啮合齿轮因产生轴向推力而脱开，水陆两用挖掘机出租租赁电话，造成变速器"跳挡"。

(5)操作方法不当挖掘机在坡道上行驶(尤其是下坡行驶)时，如果操作不当，也会导致变速器"跳挡"。

民强挖机拥有经验丰富的挖掘机技术人员，能满足客户的不同要求。公司用现代企业的管理方法、立足于质量管理，以卓越的品质，水陆两用挖掘机出租租赁价格，热诚的服务，福州水陆两用挖掘机出租

，合理的价格，赢得了广大客户的一致好评。以一流的质量，合理的价格，竭诚为单位和个人服务。民强挖机欢迎广大新老客户来电咨询！

减少机械杂质的影响

机械杂质一般指的是灰尘、土壤等非金属物质和工程机械在使用过程中自身产生的一些金属屑、磨损产物等。这些杂质一旦进入机械内部，水上挖掘机租赁公司，到达机械的配合表面之间，其危害是很大的，水上挖掘机出租价格，不但使相对运动出来阻滞，加速零件的磨损，而且会擦伤配合表面，破坏润滑油膜，使零件温度升高、润滑油变质。

民强水陆挖掘机从事挖掘行业有十多年的历史，现拥有各种进口和国产挖掘机二十余台，品种有小松、日立、加藤、住友、神钢、沃尔沃、卡特、大宇、现代等。我们常年对外承接各种大小工程，保证质量

接地比压

接地比压的大小决定了挖掘机适合工作的地面条件。

接地压力指机器重量对地面产生的压力，用下面的公式表示：

接地比压=工作重量 ÷ 全部与地面接触的面积

履带板

给机器装上合适的履带板是很重要的。对履带式挖掘机来说，选择履带的标准是：只要有可能，尽量使用最窄的履带板。

- 常用履带类型：齿履带板

行走速度

对于履带式挖掘机而言，行走时间大概占整个工作时间的十分之一。

一般而言，两速可以满足挖掘机的行走性能。

福州水陆两用挖掘机出租

民强水陆挖掘机租赁由洪湖市大沙民强工程机械租赁中心提供。福州水陆两用挖掘机出租-民强水陆挖掘机租赁是洪湖市大沙民强工程机械租赁中心（www.whmqwj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参

考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。