

加气块 加气块多少钱一方 润合建材

产品名称	加气块 加气块多少钱一方 润合建材
公司名称	佛山市润合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区云东海街道伏户欧水村六巷3号
联系电话	18927285584 18927285584

产品详情

佛山市润合建材有限公司是一家轻质砖批发商、经销商，主要销售轻质砖，在建材行业有20多年的积累经验，客户遍布整个珠江三角洲。广东润合建材厂主要各种轻质砖，包括：防水轻质砖，隔热轻质砖，保温轻质砖，吸音轻质砖，耐火轻质砖，防腐蚀轻质砖等。产品齐全，欢迎广大客户前来选购。

蒸压加气混凝土砌块是用钙质材料（如水泥、石灰）和硅质材料（如砂子、粉煤灰、矿渣）的配料中加入铝粉作加气剂，经加水搅拌、浇注成型、发气膨胀、预养切割，再经高压蒸汽养护而成的多孔硅酸盐砌块。

蒸压加气混凝土砌块产品特点：蒸压加气混凝土砌块的单位体积重量是粘土砖的三分之一，保温性能是粘土砖的3-4倍，隔音性能是粘土砖的2倍，加气块，抗渗性能是粘土砖的一倍以上，耐火性能是钢筋混凝土的6-8倍。砌块的砌体强度约为砌块自身强度的80%(红砖为30%)。

加气混凝土砌块的生产原理是利用硅质材料，加气块容量，钙质材料，另外掺入适量调节材料和少量的发气材料这些原材料经过处理，配料搅拌，浇注到模具进行发气初凝；然后对其切割并放入蒸压釜养护直到出釜堆垛装车。加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。早在三十年代初期，加气块多少钱一方，我国就开始生产这种产品，并广泛使用于上海国际饭店、上海大厦、福州大楼、中国人民银行大楼等高低层建筑中。是一种优良的新型建筑材料。并且具有环保等优点。

加气混凝土砌块一般重量为500-700千克/立方米，只相当于粘土砖和灰砂砖的1/4-1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土中较轻的一种，适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙。使用这种材料，可以使整个建筑的自重比普通砖混结构建筑的自重降低40%以上。由于建筑自重减轻，地震破坏力小，所以大大提高建筑物的抗震能力。

广东润合建材厂主要各种轻质砖，包括：防水轻质砖，隔热轻质砖，保温轻质砖，吸音轻质砖，耐火轻质砖，防腐蚀轻质砖等。有长方形轻质砖，正方形轻质砖，片状轻质砖，卷板轻质砖。产品齐全，欢迎广大客户前来选购。

加气混凝土砌块原材料处理 粉煤灰(或砂、石粉)经电磁振动给料机、胶带输送机送入球磨机，磨细后的粉煤灰(或砂、石粉)用粉煤灰泵分别送至料浆罐储存。石灰经电磁振动给料机、胶带输送机送入颚式破碎机进行破碎，破碎后的石灰经斗式提升机送入石灰储仓，然后经螺旋输送机送入球磨机，磨细后的物料经螺旋输送机、斗式提升机送入粉料配料仓中。

化学品按一定比例经人工计量后，制成一定浓度的溶液，送入储罐内储存。

铝粉由铝粉库运至生产车间，用电葫芦提升到配料楼二楼倒入搅拌机中定量加水，搅拌成铝粉悬浮液

加气块配料、搅拌、浇注石灰、水泥由粉料配料仓下的螺旋输送机依次送到自动计量秤累积计量，秤下有螺旋输送机可将物料均匀加入浇注搅拌机内。粉煤灰(或砂、石粉)和废浆放入计量缸计量，在各种物料计量后模具已就位的情况下，即可进行料浆搅拌，料浆在浇注前应达到工艺要求(约45℃)，如温度不够，加气块厂家，可在料浆计量罐通蒸汽加热，在物料浇注前0.5~1分钟加入铝粉悬浮液。

广东润合建材厂主要各种轻质砖，包括：防水轻质砖，隔热轻质砖，保温轻质砖，吸音轻质砖，耐火轻质砖，防腐蚀轻质砖等。有长方形轻质砖，正方形轻质砖，片状轻质砖，卷板轻质砖。产品齐全，欢迎广大客户前来选购。

加气块-加气块多少钱一方-润合建材(优质商家)由佛山市润合建材有限公司提供。佛山市润合建材有限公司(www.gdrhjc.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领润合建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.gzrunhe4.cn)还是从事袋装路路通水泥，通用型番山水泥，长大岗袋装水泥的厂家，欢迎来电咨询。