

室内LED屏 宿州LED屏 安徽塔森音响公司

产品名称	室内LED屏 宿州LED屏 安徽塔森音响公司
公司名称	安徽塔森智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区长江东大街688号紫云府写字楼10栋2900室
联系电话	15505511616

产品详情

LED显示屏分类

按颜色分为单色，双基色，三基色(全彩)

单色是指显示屏只有一种颜色的发光材料，多为单红色，LED屏安装公司，在某些特殊场合也可用黄绿色(例如殡仪馆)

。双基色屏一般由红色和黄绿色发光材料构成。三基色屏分为全彩色(full color)，由红色，黄绿色(波长570nm)，蓝色构成及真彩色(nature color)，室内LED屏，由红色，纯绿色(波长525nm)，蓝色构成。

LED显示屏加载不出图像？

在使用LED显示屏期间 如果突然不出图像了，莫慌张，参考以下小技巧 帮你解决问题，恢复亮彩。

- 1.查看跳线帽是否松动，LED屏公司，如果跳线帽没有松动现象，请确保跳线帽的方向正确。
- 2.检查并确认用于连接控制器的串口线为直通线，而非交叉线。
- 3.检查并确认该串口连接线完好无损并且两端没有松动或脱落现象。
- 4.对照LED显示屏控制软件和自己选用的控制卡来选择正确的产品型号、正确的传输方式、正确的串口号、正确的波特率并对照软件内提供的拨码开关图正确地设置控制系统硬件上的地址位及波特率。
- 5.确保控制系统硬件已正确上电。(+5V)
- 6.如经过以上检查并校正后仍然出现加载不上，请用万用表测量一下，是否所连接的电脑或控制系统硬

件的串口被损坏。

LED显示屏的基本构成

1、异步屏：

一般由显示单元板（模组）、条屏卡、开关电源、HUB板（可选）组成。通过串口线与计算机连接，进行显示文字的更改，之后可以脱开计算机工作。

2、同步屏：同步屏系统比较复杂，宿州LED屏，系统可大可小，一般由计算机、DVI显卡、数据发送卡、同步数据接收卡、HUB板、网线、LED显示屏等组成。系统始终需要联机计算机工作，将计算机上的图像文字显示在LED大屏幕上。

室内LED屏-宿州LED屏-安徽塔森音响公司(查看)由安徽塔森智能科技有限公司提供。室内LED屏-宿州LED屏-安徽塔森音响公司(查看)是安徽塔森智能科技有限公司（www.ahtszn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：龙经理。