

座驾式压路机 1吨座驾式压路机冰点价销售 全液压压路机厂家供应

产品名称	座驾式压路机 1吨座驾式压路机冰点价销售 全液压压路机厂家供应
公司名称	山东思拓瑞克工程机械有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	发动机:常柴186 功率:9hp 振动力:25kn
公司地址	济宁高新区327国道南英克莱工业园（注册地址）
联系电话	18853751529

产品详情

座驾式压路机 1吨座驾式压路机冰点价销售 全液压压路机厂家供应

小型1吨压路机 小型压路机价格 小压路机

用途：这款小型1吨压路机可用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

产品特点：1.小型1吨压路机 作业半径小，可在狭小的区域内工作，适用于沟槽回填；

2.采用大品牌厂家发动机，性能优越，全国联保，售后有保障；

3.采用进口美国丹佛斯液压传动单元，无级变速，前后行走，液压转向；

4.发动机电启动，机器振动电磁离合控制，一键振动，操作更加轻松方便；

5.安装豪华座椅，调节方便，符合人机工程学，工作舒适；

6.采用进口轴承和传输带，保证了压路机的工作稳定性；滚塑水箱，容量大，不生锈。

7.加厚钢轮不变形，水冷发动机工作时间长，前后LED照明灯，夜间施工更方便；

小型1吨压路机 产品参数表

柴油动力	常柴186F，功率9马力,单缸风冷，电启动（可选水冷）
汽油动力	本田GX390，13马力，单缸风冷汽油机，电启动
钢轮	宽度70厘米直径50厘米，两轮轮距1.2米
压实力	压实力2.5吨，振动频率70HZ
行走	无级变速，两轮独立液压马达驱动，时速5公里，
振动	电磁离合，前轮一键振动
转向	摆动铰接式液压转向，一根手指就能轻松转动方向盘

外形尺寸	长1.8米，宽0.9米，高1.5米（防护架折叠后高度）
其他参数	燃油箱6-15升，液压油箱13升，水箱67升

座驾式压路机保养知识

- 1.每次使用座驾式压路机时应检查各衔接部分的紧固零件是否有松脱现象，检查轮胎气压，检查轴承是否发热，如有问题，应立即处理。每日作业完后燃油箱要加满燃油，座驾式压路机厂家，防止油箱内壁发生水滴;每日作业前要翻开燃油箱的放水阀放水;在发动机燃料用尽或替换滤芯后，小型座驾式压路机，须排尽管路内的空气。
- 2.按润滑表要求，对各润滑部位加注润滑油。
- 3.座驾式压路机在自行运送时，轮胎气压应保持在0.6至0.65Mpa以下，行驶距离不宜过远。
- 4.常常检查液压体系油箱是否需求加液压油，各油管接头有否漏油现象。
- 5.常常检查和调整滚压轮轴向空隙。当座驾式压路机作业半年后，应互换各滚压轮的装置方位，使轮胎磨损趋于均匀。
- 6.如座驾式压路机长期停放，应将机身架起，减少轮胎受压变形。久经停放，再度使用时应检查各部位润滑油是否蜕变，1吨座驾式压路机，假设不能用，应将废油放掉，另换新的