

常熟宏瑞通塑料 特殊定制胶带 浙江双面胶带

产品名称	常熟宏瑞通塑料 特殊定制胶带 浙江双面胶带
公司名称	常熟宏瑞通包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市常昆工业园E区中天路42号
联系电话	13732626953

产品详情

什么是泡棉胶带？有哪些用途和注意事项？

粘接注意事项：

- 1、粘贴前清除粘着物体表面的灰尘，油迹，并保持干燥（不要在连阴雨天墙面潮湿的情况下粘贴）。如用于粘贴镜面，建议先用酒精清洁粘着表面；
- 2、粘贴时工作温度不宜低于10℃，否则可用电吹风适当加热胶粘带及粘贴面；
- 3、压敏胶带在粘贴24小时后发挥最佳效力（粘贴时要将胶带尽可能压紧一点），粘贴垂直承重的物体如镜具等时，在两面均已粘着的情况下，浙江双面胶带，先平置24小时。若无此条件，垂直粘着24小时内，要对承重物体施以撑托。

泡棉胶带广泛应用于电子电器产品、机械零部件、各类小家电、手机配件、工业仪表、电脑及周边设备、汽车配件、影音器材、玩具、化妆品、工艺礼品、医疗仪器、电动工具、办公文具、货架展示、家居装饰、亚克力玻璃、陶瓷制品等行业的粘贴、密封、防滑与缓冲防震。

高温胶带具有耐温高；不残胶；抗电压击穿；耐腐蚀保护；耐酸碱封箱胶带；防静电等特性：

- 1：耐温高：耐高温胶带的耐温特殊性，pet双面胶，可以耐温70-320度之间；细分多种用途；不残胶。
- 2：抗电压击穿，可以耐电压规划5kw-50kw之间，不致影响保护作用，以确保商品出产功率，特殊定制胶带，成功率！
- 3：耐腐蚀，可作为管道防腐，长时间作胶带价格为管道保护。

4：耐酸碱；应用于酸碱环境中的保护

5：防静电；可以作为LED背光遮光保护，可以应用于需要防静电保护的出产进程；不致于在出产进程中因为静电对商品构成损坏。

那么聚酰亚胺高温胶带为什么能耐这么高的温度呢？

高温胶带的热固性硬聚合物由于分子链的柔顺性差，交联后的立体网状结构在受张力后不易变形，而能承受的负荷也较高。热塑性聚合物由于分子之间无交联键，在外力作用下，大分子链发生形变和分子间发生缓慢的相对移动，出现蠕变。其伸长率较热固性聚合物类高，而能承受的负荷不高。

高温胶带的弹性体材料由于聚合物分子中含有许多柔顺性链段，在外力作用下，易产生可逆形变。热塑性类发生蠕变和弹性体类发生的弹性形变，在一定程度上降低了试件在剪切力作用下的应力集中，缓和了试件粘接边沿受线性作用力的程度。低分子量热塑性树脂和聚乙烯类的聚合物胶粘剂在外力作用下有很高的变形率而不断裂，但所能承受的负荷就更低了。

高温胶带在搭接接头中的胶粘剂厚度直接影响接头的剪切强度。一般说来，胶粘剂的厚度增加伴随着接头剪切强度的减小。但是，并非胶粘剂厚度越薄越好。过薄的胶层易出现缺胶，缺胶处便成为胶粘剂膜的缺陷，在受力时，在缺陷周围应力容易集中，加速了胶膜破裂。胶粘剂适宜的厚度取决于接头形状，负荷的类型以及胶粘剂的本性。

常熟宏瑞通塑料(图)-特殊定制胶带-浙江双面胶带由常熟宏瑞通包装材料有限公司提供。常熟宏瑞通塑料(图)-特殊定制胶带-浙江双面胶带是常熟宏瑞通包装材料有限公司（hrtbz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杭海兵。