

厂家直供 耐低温编织袋水性塑料油墨中之星SC7000-9

产品名称	厂家直供 耐低温编织袋水性塑料油墨中之星SC7000-9
公司名称	惠州市中之星色彩科技有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:中之星 型号:SC7000 产地:惠州
公司地址	广东省惠州市惠城区马安镇新湖工业区鸿泰源工业园D栋1楼
联系电话	13528912207

产品详情

耐低温编织袋水性塑料油墨中之星SC7000-9产品简介：采用优质水溶性丙烯酸树脂、高级颜料、纯净水、助剂精制而成的液体状油墨；塑料水性油墨色彩标准、透明性好、色强度高、颜色鲜艳、色泽优良；印刷网点清晰、印品层次立体感强、优良的耐磨擦性及附着力；

油墨印刷转移性、流平性能好、优良地印刷稳定性、易于清洗；无刺激性气味、干燥速度快、印刷适性好，可直接上机使用，无须调整。它不含挥发性有毒溶剂，不仅具有在塑料薄膜上印刷效果好，附着牢固，且可燃、不爆、无毒、不会损害印刷工人的健康，对大气也无环境污染，成本又较低。产品特点：

1、品质稳定，长期存放，经搅拌后容易均匀地回复成乳状；2、酸碱度适中而稳定，对印版及印刷机没有伤害；3、干燥快而配合印刷机的性能；4、适印性能高；5、气味温和，没有刺激性，无毒；6、有良好的流动性，粘度稳定，泡沫轻微；7、不脱色、不褪色、耐光、耐冻。耐低温编织袋水性塑料油墨中之星SC7000-9使用方法：1. 使用前把油墨充分搅拌均匀；2. 根据需要可加入10-30%的稀释剂；3. 承印物表面须干净，无油污、灰尘等；4. 多色套印时需待墨层表面干后才可进行下一颜色的印刷；5. 网版阻塞，可用稀释剂或清洗剂清洗，待网版干燥后再印刷。环保标准：

- 1、符合日本厚生省对“福尔马林”（甲醛）所定之安全标准指令。
- 2、符合欧盟禁用偶氮染料（AZO）含量不超30mg（2002/61/EC）号指令。
- 3、符合欧盟EN71 PART 3对重金属含量的标准。
- 4、符合GB/T 7573纺织品水萃取液PH值得测定标准。
- 5、符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚”（APEO）所定之安全标准（2003/53/EC）号指令。

问：使用水性油墨印刷时干燥不良如何处理？

答：干燥性能是水性油墨很重要的一个指标，直接影响印刷的速度，质量，还会造成大量的成本浪费等，所以干燥的速度需要特别注意，

一般来说水性油墨比溶剂型油墨干燥的速度要慢，所以需要提高干燥的温度，加大排风量等来改善

干燥环境调干燥速度。另外也可以要求水性油墨厂商调整水性油墨配方，提高干燥性能。3、产品规格：

20KG/桶，25KG/桶。

4、使用说明：使用前应搅动均匀，保持水墨成分一致水墨开启后应加盖封好，防止灰尘掉

编织袋印刷说明：1、主要成分：编织袋水性油墨是由优质水性丙烯酸树脂、高级颜料、助剂及水组成。
2、产品用途：水泥袋、化肥袋、化工袋、集装袋、饲料袋等编织袋产品印刷。3、产品规格：20KG/桶，25KG/桶。4、使用说明：使用前应搅动均匀，保持水墨成分一致水墨开启后应加盖封好，防止灰尘掉