

# 双面胶带价格 双面胶带 宏瑞通包装塑料

产品名称	双面胶带价格 双面胶带 宏瑞通包装塑料
公司名称	常熟宏瑞通包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市常昆工业园E区中天路42号
联系电话	13732626953

## 产品详情

亚克力泡棉双面胶带：亚克力胶带是由全丙烯酸材料为基材，双面胶带价格，覆以离型膜或离型纸制作而成。具有防水、减震、耐热、隔音等效果，双面胶带，具有粘着力强、耐候性佳的特性，易于模切，对塑胶、金属、木材、纸张和有机硅等不易黏贴表面都具有很好的粘合性。在高低温环境下具有良好的持久性，对高表面能和低表面材料具有出色的粘合力。玻璃强度、初粘性和剪切强度平衡红膜亚克力胶带性好。抗化学溶剂、抗潮湿、抗紫外线。

高温胶带与普通胶带怎么区别?

高温胶带与普通胶带都属于胶带的一个大类，从材质、特点、用途等方面都是有区别的。

高温胶带材质：聚酯薄膜(PET)、聚酰亚胺(PI)、美光纸/皱纹纸+PET;高温胶带的耐高温性一般是120度-260度之间；耐高温时间一般是1分钟-30分钟不等；

高温胶带类型：PET喷涂高温胶带，特殊定制胶带，烤漆耐高温胶带，PI高温胶带，聚酰亚胺高温胶带，喷涂红美纹纸胶带，喷锡红美纹纸胶带等几种高温胶带。

普通胶带的材质：OPP，BOPP，棉纸。

特点：有一定的粘接强度。

用途：一般都是用于办公、家庭、封箱等工作当中。普通胶带根据使用环境不同，一般在使用剥离都会有残留的胶印。

## (1) pet双面胶带特性

- 1.粘力特强，耐高温，拉力大，质量轻、耐腐蚀，外表美观、高档。
- 2.热变形温度和长期使用温度是热塑性通用工程塑料中最高的；
- 3.因为耐热高，增强pet双面胶在250 的焊锡浴中浸渍10s，双面胶带用途，几乎不变形也不变色，特别适合制备锡焊的电子、电器零件；
- 4.弯曲强度200MPa，弹性模量达4000MPa，耐蠕变及疲劳性也很好，表面硬度高，机械性能与热固性塑料相近；
- 5.由于生产PET所用乙二醇比生产PBT所用丁二醇的价格几乎便宜一半，所以PET树脂和增强PET是工程塑料中价格最低的，具有很高的性价比。

PET双面胶带 透明双面胶带用途：

综合性能良好，并具有良好的抗剪切性及耐温性，适用于手机视窗/镜头的固定；数码相机LCD模块的固定；LCD背光膜组与底框之间的固定。

双面胶带价格-双面胶带-宏瑞通包装塑料由常熟宏瑞通包装材料有限公司提供。双面胶带价格-双面胶带-宏瑞通包装塑料是常熟宏瑞通包装材料有限公司（[hrtbz.com](http://hrtbz.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杭海兵。