

不锈钢压力表厂家直销

产品名称	不锈钢压力表厂家直销
公司名称	无锡市科佳特种压力表有限公司
价格	100.00/只
规格参数	生产厂家:无锡科佳 表盘直径:60 100 150 量程:-0.1-160mpa
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区
联系电话	0510-85181500 13395118500

产品详情

不锈钢压力表Y-40/50B/60B/Y-75B/Y100B/Y150B/Y200B

不锈钢压力表全部采用不锈钢材料制造，主要零件采用316L材料，也可根据客户需要选用蒙乃尔或钛材。适用于有腐蚀性气体环境，可检测腐蚀性较强介质的压力及温度较高的介质的压力，广泛应用于石油、制药机械、化工、冶金、食品等工业压力测量。

不锈钢压力表技术参数：

型号

Y-40B

Y-50B

Y-60B

Y-75B

Y-100B

Y-150B

Y-200B

公称直径(mm)

¢ 40

¢ 50

¢ 60

¢ 75

¢ 100

¢ 150

¢ 200

接头螺纹

M10 × 1 ; M14 × 1.5 ; M20 × 1.5 ; G1/4 ; G3/8 ; G1/2 ;

精度等级(%)

2.5

1.6

测量范围(Mpa)

-0.1~0 ; -0.1~0 . 06 ; -0.1~0 . 15 ; -0.1~0 . 3 ; -0.1~0 . 5 ; -0.1~0 . 9 ;

-0.1~1.5 ; -0.1~2.4 ;

0~0.1 ; 0~0 . 16 ; 0~0 . 25 ; 0~0 . 4 ; 0~0 . 6 ; 0~1.0 ; 0~1,6 ; 0~2.5 ; 0~4.0 ; 0~6.0 ; 0~10 ; 0~16 ; 0~25 ;
0~40 ; 0~60 ; 0~100 ; 0~160 ; 0~250 ; 0~300 ;

使用环境温度()

-40 ~70

结构形式

径向无边 ; 轴向无边 (Z) ; 轴向带前边 (ZQ)

径向带后边(T) ; 径向带前边 (TQ) ; 卡箍安装 (U)

抗震等级

V . H . 3

执行标准

GB/T1226-2001

防护等级

IP54

表壳材质

304SS

接头材质

304SS ; 316 ; 316L

使用与维护:1仪表必须垂直:安装时应使用扳手旋紧,不应强扭表壳;运输时应避免碰撞。

2仪表使用宜在周围环境温度为-40 ~70 。3使用工作环境振动频率<25HZ,振幅不大于1mm。

4仪表使用范围,应在上限的1/3 ~ 2/3之间。5测量可能结晶的介质、粘度较大的介质应加隔离装置。

6仪表应经常进行检定(至少每六个月一次)。

7需用测量腐蚀性介质的仪表,在订货时应注明要求条件。

公司可为用户提供产品选型方案,享受实惠的产品价格。同时可根据用户需要,设计、制造特殊用途的压力表产品,产品三包期一年。