

篮球室内场馆专用防滑耐磨运动地板 枫木实木运动木地板厂家直销

产品名称	篮球室内场馆专用防滑耐磨运动地板 枫木实木运动木地板厂家直销
公司名称	天津大盟科技有限公司
价格	289.00/平方
规格参数	品牌:孚盛 型号:00213 产地:天津
公司地址	天津自贸试验区(空港经济区)保航路1号航空 产业支持中心645AH242房间
联系电话	15802220339 17639579179

产品详情

篮球是以项集体运动项目，运动量和运动强度很大而且运动的人数在10人以上，对于地板的要求比较高，运动木地板必须具有防滑，有弹性，减震效果达到要求的级别。而一般的水泥地面或简单的铺装一层地胶是不够的，所为的防护系数达不到，弹性和减震都是不符合标准的，容易给运动者造成伤害。

篮球场馆地板，功能性必须达标！1：球的反弹率 90% 2：摩擦系数0.4 f 0.6
3：冲击吸收率大于53%4：滚动负荷1500n 5：残余压痕小于0.5mm6：标准垂直变形大于2.3mm等，反而现在随着社会的发展，产品也在不时的改变，包含多种结构的分类，如：单层龙骨结构，主副龙骨结构，双层龙骨结构等。由于篮球运动所需的特性，要区别与羽毛球场馆和其他体育场馆木地板，篮球馆地板的结构必须是双层龙骨双层板架的高架结构，这样才能保证篮球运动的弹性。

由于篮球场馆对地板的需求严格，我们一般会采用枫木或者柞木,A级板，而枫木或者柞木板材的宽度在60-65mm之间，这样才保证了篮球馆地板的不变形。

在如今体育运动木地板包含以下的优点：1、使用安全，2、铺装简单，3、绿色环保、4，方便清洁，5，运动性佳，6、保护运动者。很多没有铺设体育运动木地板的场馆在运动之后出现了膝盖疼痛，脚步疼痛等症状，而这也是因为运动地板的不符合以上所述的特点，极大的给使用者带来伤害。

下面我们孚盛运动地板，为您解析运动木地板的安装流程：

一、施工现场交接：为了保证篮球木地板的安装质量在入场开工之前由甲方提供标准基准线(± 0)，由安装人员按基准线进行场地水平误差检测，场馆的水泥基面二米靠尺水平正负误差不得大于5mm。

二、场地清扫：篮球馆木地板安装进场前首先检查地面有没有做防水，尤其是一层地面，然后

对场地进行清扫，铲除水泥砂浆虚浮物备用。

三、仪器找平：按照甲方对篮球馆木地板要求的正负零对场馆水泥基础面用水准仪进行找平，检查出来高低差值。

四、放基准线：按照施工设计图纸每400mm × 400mm中心线距放出木龙骨安装线。

五、找基准点：用水准仪以约3m左右在橡胶弹性找平垫处确定水平 ± 0后进行找平。

六、安放下龙骨：下龙骨按照400mm中心间距安放在橡胶找平垫上，两条龙骨接头端部应安放在橡胶垫上，未在橡胶垫上的两条龙骨的结合部的下端应增加木垫块进行加固。

七、弹性橡胶垫安装：在下龙骨上以橡胶找平垫位置为基准，每间隔400mm安装弹性橡胶垫，用50气钉与下龙骨定固。

八、安放上龙骨：上龙骨间距400mm，上下龙骨成十字交叉型安装，龙骨用100自钻丝进行加固，两龙骨端头交界处用50气钉进行连接，对龙骨端头锯口应进行防腐处理。

九、篮球馆木地板龙骨找平：在龙骨预安装完成后，进行第三次精确找平，必须将高低误差降至3m水平尺2mm之内，在全部水平达标后方可进行下道工序。

十、安装毛地板：为了使木地板负力均匀，毛地板直铺安装，毛板与墙边收口处应预留20-40mm伸缩缝，毛地板安装用U型铁钉固定。切记，篮球馆木地板-毛板的安装一定和墙面留有伸缩缝。

十一、铺放防潮膜：将体育木地板专用防潮膜按面板铺设方向进行铺展，接缝应避免重叠，接缝应用压敏胶带粘连。

十二、体育木地板面板安装：在完成上述工作量后，可进行面板安装，面板的安装基本要求是纵向是场馆的长面，侧向应是场馆的宽面，以减少地板伸缩膨胀率。

根据上面所诉，篮球馆木地板的安装流畅必须符合所需要的条件，然而按照科学，合理的方法去安装，这样才能有利于场地的使用者，也是一个保障。

孚盛地板公司，从事地板行业十几年，我们拥有专业的团队，一站式服务！！所生产的产品：篮球地板，乒乓球地板，羽毛球地板，舞台地板，等运动木地板完全适用于各类体育运动场馆~~