

2018新行业标准纤维水泥板loft钢结构楼板

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 2018新行业标准纤维水泥板loft钢结构楼板 |
| 公司名称 | 北京三乐九德装饰材料有限公司 |
| 价格 | 23.00/张 |
| 规格参数 | 品牌:fc板 |
| 公司地址 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号 |
| 联系电话 | 13520052974 |

产品详情

2018新行业标准纤维水泥板loft钢结构楼板

2018新行业标准本部分参加起草单位:昆明华城兴建材有限公司、山东鲁泰建材科技集团有限公司、贵州联和硅产业发展有限公司、国家水泥混凝土制品质量监督检验中心、新疆北新新型建材有限公司、广东新元素板业有限公司、金强(福建)建材科技股份有限公司、浙江汉德邦建材有限公司、广州埃特尼特建筑系统有限公司、浙江海龙新型建材有限公司、江苏爱富希新型建材有限公司、滨州绿邦板业有限公司、北京华城九德建材有限公司、安徽海沧新型节能建筑材料有限公司、北京建筑材料科学研究院总院有限公司、安徽纪兴源科技股份有限公司、永安市宝林实业发展有限公司、佛山市欧朗板业有限公司。

本部分主要起草人:冯立平、章建阳、吴楠峰、史星样、刘文华、赵德存、熊炭、陈英玲、徐定丰、史志强、陈良、杨飞华、战佳宇、史林忠、柳春亮、冯贺、邓忠华、杨志华。

本部分所代替标准均历次版本发布情况:——JC/T 412—1991(1996)、JC/T 412.2—2006。

应用范围:loft钢结构夹层,外墙挂板,室内(卫生间)隔板,吸音吊顶,幕墙衬板,复合墙体面板,户外广告牌,冶金、电炉隔热板,电工配电柜、变压器隔板。

防火绝缘,防水防潮,隔热隔音,质轻高强,施工简易,经济美观,安全无害,寿命超长。

此产品选用各种优质纤维,配以高标号水泥,在1300mm*25mm的工作台上经过万吨高压成型制作而成的新型建筑板材,具有密度高、承重力大、不易变形、可塑性强,特别是防水防火隔热隔音性能极好等特点,可用于天花吊顶、室内隔墙、外墙挂板、广告牌底座、阁楼楼板等,特别使用于湿度比较大的潮湿环境,如游泳馆、地下管道、地铁站、卫生间、厨房管道等。

纤维水泥板是2007年新上项目,采用目前国内单位面积压力大的压机制作而成其2500*1300工作台压机可以制作密度2.0g/mm以上的板材。

纤维水泥板拥有九大系列四十多个品种二百多种产品,按原材料分类有温石棉水泥板板和无石棉水泥板板按密度分有极高密度板(温石棉板2.0g/cm³以上,无石棉板1.5g/cm³以上)、高密度板(温石棉板1.5-2.

0g/cm³，无石棉板1.3-1.5g/cm³）、中密度板（温石棉板1.2-1.5g/cm³,无石棉板1.1-1.3g/cm³）低密度板（温石棉板0.9-1.2g/cm³，无石棉板0.8-1.1g/cm³）按品种划分有阁楼板、装饰板、造型板、吊顶板、隔墙板、外墙板、广告板、厨卫板、管道板、隔声板、隔热板、防潮板、防火板、绝缘板、保温板等，根据规格，可以生产1220*2440*4-60mm范围内各种长度、宽度和厚度的产品