

1X2米无机手工防火板5mm/8mm/10mm厚度

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 1X2米无机手工防火板5mm/8mm/10mm厚度 |
| 公司名称 | 廊坊优谦防火材料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 大城县城南工业区 |
| 联系电话 | 13653161119 |

产品详情

无机防火隔板

无机防火隔板也称防火板、防火隔板或不燃阻火板等。此板是由多种不燃材料经科学调配压制而成，具有阻燃性能好，遇火不燃烧时间可达3小时以上，机械强度高，不爆、耐水、油、耐化学防腐性强、无毒等特点。无机防火隔板燃烧试验中，火焰温度达1000 时不变形，各项指标符合GB23864-2009的规定要求，燃烧性能达到GB/T2408-2008规定的A级（不燃性）无机防火隔板主要适用于各类电压等级的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔，

应用范围：

大量应用在国内各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。也是大型商场、酒店、宾馆、文体会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所室内装饰防火阻燃工程的防火阻燃材料。施工方法：无机防火隔板产品可采用切割锯进行分切，根据施工现场需要制成所需用的形状，装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定，钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用本无机防火隔板装制成各种形式的电缆防火槽盒，板缝隙处用无机防火堵料填平。