

蜗轮丝杆升降机经销商 晟联减速机 江苏蜗轮丝杆升降机

产品名称	蜗轮丝杆升降机经销商 晟联减速机 江苏蜗轮丝杆升降机
公司名称	德州晟联减速机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	13573456335

产品详情

TRSS型号的丝杆升降机规格及表示方法：

丝杆升降机型号

TRSS为基本型，即输入方式为输入轴型

TRSSD型为带电机法兰型，即输入方式为法兰型

输入方式

TRSS型丝杆升降机输入方式有三种：1型为右输入 11型为左输入 111型为双轴输入

TRSSD型输入方式有四种：1型为右法兰输入 11型为左法兰输入 111型为右直联双入 1111型为左直联双入

丝杆升降机的丝杆头部型式

丝杆头部分为R型(圆柱型)、T型(法兰型)、S型(螺纹型)、H型(扁头型)四种型式。

2型结构型式的丝杆头部分为I型(圆柱型)、II型(螺纹型)二种型式。

丝杆升降机规格：

按举升力（吨T）分为：2，3，蜗轮丝杆升降机厂家，5，10，15，20，30，蜗轮丝杆升降机经销商，40，50，100吨十种。

丝杆升降机的作用参数解析

随着各行各业的机械化转型，传动机械逐步得到了广泛应用，丝杆升降机便是因此获利的一中传动机械，下面我们就来看看丝杆升降机的作用和参数：1、直线运动单元速度可达16英寸/秒(4.88米/秒)
2、行程范围：2 - 22英尺(0.61 - 67, 66米)
3、以上丝杆升降机运动单元滚珠丝杠或皮带驱动，带有棱柱形滑轨或滚珠滑轨的直线轴承
4、直线运动单元以提供步进电机、伺服电机、交流电机或直流电机和成套控制设备
5、元负载范围：80 - 12, 500磅(356 - 55, 625N) 6、设计用于包装、装配和物料输送应用
因为丝杆升降机运动单元拥有模块化、组合式和自立式的结构，这些执行器能够轻易地装配到X-Y和龙门架配置中。

通常丝杆升降机基本上有快慢两种速度，这是蜗轮蜗杆传动比决定的。

以SWL2.5为例

快速用P表示，速比为6：1；慢速用M表示，江苏蜗轮丝杆升降机，速比24：1

同时丝杆的螺纹尺寸（包括螺距）是固定的。而计算升降速度的重要参数就是螺距。

SWL2.5的螺距为6mm，那么我们以4P普通电机来计算（4极输出转速:1450 r/min），

那么升降机

快速时升降速度：1450(输入转速) ÷ 6(速比) × 6mm(螺距)= 1450 mm/min

慢速时升降速度：1450(输入转速) ÷ 24(速比) × 6mm(螺距)= 362 mm/min

再进一步

假定你的丝杆升降机行程为500mm.那么走完全程所需要时间为：

快速时升降速度：500mm ÷ (1450 mm ÷ 60s)=20.7s(秒)

慢速时升降速度：500mm ÷ (362 mm ÷ 60s)=83s(秒)

蜗轮丝杆升降机经销商-晟联减速机-江苏蜗轮丝杆升降机由德州晟联减速机有限公司提供。蜗轮丝杆升降机经销商-晟联减速机-江苏蜗轮丝杆升降机是德州晟联减速机有限公司（www.dzshenglian.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘强。同时本公司（www.dzsljsj.com）还是从事斜齿轮减速机，平行轴斜齿轮减速机，螺旋锥斜齿轮减速机的厂家，欢迎来电咨询。