

华特牌水性膨润土增稠流变剂BP-188L

产品名称	华特牌水性膨润土增稠流变剂BP-188L
公司名称	浙江华特新材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:华特 型号:188L 产地:浙江安吉
公司地址	浙江省安吉县高禹镇浙江天子湖现代工业园
联系电话	0572-5211783 15867108138

产品详情

产品说明

1).质量指标：

- 1、外观：浅白色可流动状粉末
- 2、挥发份(105℃,2小时)：10%
- 3、粒度(<76 μm或200目)：98%
- 4、3%水溶液胶体粘度：2500 mPaS
- 5、PH值(2%水溶液)：8.5 ~ 10.5

2).产品特征和用途：

BP-188L水性膨润土是天然硅铝酸盐类增稠流变剂，主要成分为亲水的高纯度特殊改性蒙脱石，产品具有如下特性：1.产品触变效应：高剪切低粘度、低剪切高粘度，触变性强，可完全取代传统纤维素醚类增稠剂。2.适用PH范围广（PH6—12），使用方便，直接干粉加入，无需活化。3.耐候性，抗腐抗酶变性优良，在不同温度下粘度稳定。4.稳定性：生物稳定性优越，良好的热稳定性。5.与有机高分子增稠剂比较,不易絮凝和浮色发花。6.用量极限明显，超过一定值，粘度急剧上升。

广泛应用于：各类乳胶漆，水性漆，水性油墨，纳米材料、牙膏、化妆品等.

有机膨润土是膨润土经高度提纯，改性和有机插层制备而成，产品从膨润土的亲水膨胀性转变为亲油膨胀性，再适当的剪切力和化学能的作用下，于各种溶剂和有机介质中分散成超微米甚至纳米薄片，并在边缘氢键的作用下形成“卡片屋”式结构，遇外力作用时结构解理，外力消失或减弱时恢复，在溶剂和介质中变现为触变作用。广泛应用于涂料，油墨，密封胶，润滑脂，钻井泥浆，化妆品等领域作增稠剂触变剂，控制颜料固体颗粒沉淀，避免施工及使用过程流挂或垂流。

产品说明

1).质量指标：

- 1、外观：浅白色可流动状粉末
- 2、挥发份(105℃,2小时)：10%
- 3、粒度(<76 μm或200目)：98%
- 4、3%水溶液胶体粘度：2500 mPaS
- 5、PH值(2%水溶液)：8.5~10.5

2).产品特征和用途：

BP-188L水性膨润土是天然硅铝酸盐类增稠流变剂，主要成分为亲水的高纯度特殊改性蒙脱石，产品具有如下特性：1.产品触变效应：高剪切低粘度、低剪切高粘度，触变性强，可完全取代传统纤维素醚类增稠剂。2.适用PH范围广（PH6—12），使用方便，直接干粉加入，无需活化。3.耐候性，抗腐抗酶变性优良,在不同温度下粘度稳定。4.稳定性：生物稳定性优越，良好的热稳定性。5.与有机高分子增稠剂比较,不易絮凝和浮色发花。6.用量极限明显，超过一定值，粘度急剧上升。

广泛应用于：各类乳胶漆，水性漆，水性油墨，纳米材料、牙膏、化妆品等.

有机膨润土是膨润土经高度提纯，改性和有机插层制备而成，产品从膨润土的亲水膨胀性转变为亲油膨胀性，再适当的剪切力和化学能的作用下，于各种溶剂和有机介质中分散成超微米甚至纳米薄片，并在边缘氢键的作用下形成“卡片屋”式结构，遇外力作用时结构解理，外力消失或减弱时恢复，在溶剂和介质中变现为触变作用。广泛应用于涂料，油墨，密封胶，润滑脂，钻井泥浆，化妆品等领域作增稠剂触变剂，控制颜料固体颗粒沉淀，避免施工及使用过程流挂或垂流。