

SZ-Q31一体语音数字回弹仪

产品名称	SZ-Q31一体语音数字回弹仪
公司名称	北京神州华测科技有限责任公司
价格	3500.00/台
规格参数	神州华测:神州华测 SZ-Q31:SZ-Q31 北京:北京
公司地址	北京市西城区教场口街1号6号楼408室(德胜园区)
联系电话	010-62373867 13811458418

产品详情

SZ-Q31一体语音数字回弹仪

I 产品用途

SZ-Q31一体语音数字回弹仪可以在现场方便的进行混凝土抗压强度检测，现场可进行测试角度、测试面、泵送、碳化等修正，

并可显示强度检测结果；数据分析处理软件，自动生成检测报告。

I 依据规范

中华人民共和国行业标准《回弹仪检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）。

I 性能特点

- 1、 仪器操作简单。彩色屏幕显示，主机软件界面流程充分考虑用户现场的使用习惯，操作非常简单快捷；
- 2、 带语音报数功能，客户可直接听到回弹值的数据。语音可以开关功能，方便用户使用。
- 3、 U盘式数据传输。用户可以方便的从仪器中拷贝检测数据。
- 4、 多种文字可以随意切换。仪器可在简体中文、繁体中文、英文之间切换，方便国内外、港台用户使用。
- 5、 带蓝牙打印功能。客户可以选配蓝牙打印机，对现场的分析结果进行显示、分析、打印，给用户出具现场报告。
- 6、 液晶屏背光可调节。用户可对液晶屏的背光进行设置，可以延长工作时间。
- 7、 回弹刻度尺带背光；回弹的刻度尺带背光，用户可以在晚间或黑暗处方便的看到指针回弹数据。
- 8、 带回弹修正功能。可以对回弹进行修正，避免回弹值出现误差。
- 9、 可设置关机时间。用户可以设置自动关机时间，为客户进入节电模式。
- 10、 仪器可设置测试日期。数据保存测试日期，方便用户的数据管理。
- 11、 功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形图像的方式表示测试结果，可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel，方便快捷。

I 技术指标

1. 回弹仪标称动能：2.207J；
2. 弹击拉簧刚度：785.0 ± 40.0(N/m)；
3. 弹击杆冲击长度：75.0 ± 0.3 mm；
4. 回弹值示值误差： ± 1；
5. 回弹值钢砧率定平均值：80 ± 2；
6. 工作温度：-4 ° C ~ +40 ° C；
7. 1.8寸彩色显示屏：34x40mm；
8. 分辨率：320 × 240
9. 供电方式：内置锂电池，电池容量2100mA，供电时间可以达到16小时

I 标准配置

主机 USB传输线 充电器

资料袋（含光盘、用户手册、出厂合格证、保修卡）

仪器箱

I 软件界面

主机软件操作简单方便，机外windows软件界面优美，简洁，功能强大，可同时分析回弹法和超声回弹综合法，为用户定制多种地方规范及多种地方报告格式，方便用户生成检测报告，原始数据可以方便的导入word或Excel，方便用户进行后期的数据处理。

功能选择 回弹测试 数据管理 系统设置