

豪达管道【生产制造】风琴式机床防护罩厂 风琴式机床防护罩

产品名称	豪达管道【生产制造】风琴式机床防护罩厂 风琴式机床防护罩
公司名称	盐山县豪达管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县武港路北，菜市场东侧
联系电话	13343279967

产品详情

机床防护罩的主体是由链板，支撑板，机床钢板式防护罩，轴销等部件组成，使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动，不产生扭曲变形，链板经镀铬处理，外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，弹性良好，安装方便，使用可靠，风琴式机床防护罩价格，易拆装。

机床防护罩拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，风琴式机床防护罩厂，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

盐山县豪达管道设备有限公司欢迎新老顾客来电咨询！

钢板防护罩技术数据：

钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。

根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。

钢制伸缩式导轨防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况zui大拉伸与zui小压缩比例应在3：1和5：1之间。

钢板防护罩结构选择：

价格合理的标准结构（1）适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型（3）及折边（4）可以做到。另外倾斜型（2）可以出色地使液体及碎屑流走。

钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节数，降低成本。一般情况zui大拉伸zui小压缩比例应在3：1和5：1之间（可达10：1）。

机床防护罩是机床的重要设备，是保护机床运行和生产人员安全的关键所在，机床防护罩如果设计不当，风琴式机床防护罩，则不但不能起到保护作用，反而可能会危害到生产人员的安全。you秀的机床防护罩生产厂家在生产过程中应当做到几点：

- 1、机床防护罩结构和布局应设计合理，使人体不能直接进入危险区域。
- 2、应有足够的强度、刚度，一般应采用金属材料制造，在满足强度和刚度的条件下，也可用其他材料制造。
- 3、一般情况下，应采用固定式防护罩，经常进行调节和维护的运动部件，应优先采用联锁式防护罩，条件不允许时，用开启式或可调式防护罩。
- 4、机床防护罩表面应光滑wu毛刺和尖锐棱角，不应成为新的危险源。

机床防护罩厂家的产品不仅要防护机床，也要做到对操作的人员不产生危害才算是合格的防护罩。

豪达管道【生产制造】-风琴式机床防护罩厂-风琴式机床防护罩由盐山县豪达管道设备有限公司提供。盐山县豪达管道设备有限公司（www.chiyekeji.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。豪达管道——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市盐山县武港路北，菜市场东侧，联系人：刘先生。