

北培区垫块 保护层垫块 金美固建材

产品名称	北培区垫块 保护层垫块 金美固建材
公司名称	大渡口区金镁固装饰材料经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区春晖路街道
联系电话	13110298160

产品详情

桥梁水泥垫块施工都有哪些要求

1.后张梁标准对保护层垫块材料要求：

按照TB/T3043-2005后张梁标准第3.3.6.4条要求：“梁体保护层垫块材料不影响混凝土梁体的强度及耐久性，保护层垫块，且能保证保护层厚度。”

2.《客专梁技术条件》对各种材质的保护层垫块要求：按照铁科技[2004]120号文颁布的《客专梁技术条件》第3.3.6.4条要求：“保护层垫块的尺寸应保证钢筋混凝土保护层厚度的准确性，其形状(宜为工字形或锥形)应有利于钢筋的定位，不得使用砂浆垫块。当采用细石混凝土垫块时，其抗腐能力和抗压强度应高于构件本体混凝土，且水胶比不大于0.4。当采用塑料垫块时，塑料的耐碱和抗老化性能良好、抗压强度不低于50MPa。”

什么是钢筋垫块

钢筋垫块是垫在钢筋与模板之间，防止钢筋贴在模板上，南岸区垫块，一般买的是塑料的，砼是自己根据需要的。垫块有两公分厚的，也有3公分厚的，再小的我就没有用过了。垫底的一般是在刚绑扎完一层钢筋网片时放上，钢筋绑完后如果太重就放不进去了。侧面一般是后放的。主要作用是，使钢筋与砼表面隔开一定距离，防止钢筋被锈蚀。

装配式混凝土构件外止水带如何放置?

一、在绑扎钢筋之前应在垫层上或下层混凝土上弹出伸缩缝定位线，混凝土垫块，以确定伸缩缝位置。

二、钢筋绑扎完成后放置止水带，止水带两端用定位钢筋和扁钢固定，用扁钢将止水带两端加紧并与结构钢筋或定位钢筋焊接。三、扁钢用一定间距的螺栓固定以保证止水带中间空心圆环与变形缝中心重合，同时橡胶止水带两端应微微翘起与中间空心圆环成 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 水平夹角，便于浇筑混凝土时排出内部空气。

四、对垂直设置的橡胶止水带应在定型钢筋上绑扎一定间距的混凝土垫块固定，并要保持其界面部位平展。

五、为保证水平橡胶止水带的中心标高，应在模板上弹出控制线，并在底板钢筋处点焊有止水环的钢筋棍以用来检查标高。

六、一般采用从底部控制线位置处吊线坠的方法来控制垂直橡胶止水带的垂直度。

北培区垫块-保护层垫块-金美固建材(优质商家)由大渡口区金镁固装饰材料经营部提供。大渡口区金镁固装饰材料经营部(www.cqdkcj.com)位于重庆市大渡口区春晖路街道。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金美固建材在水泥及制品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。金美固建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金美固建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。