

雷泰福禄克高精度红外测温仪 E1RL-F2-L-1-1

产品名称	雷泰福禄克高精度红外测温仪 E1RL-F2-L-1-1
公司名称	上海朗韞仪器仪表科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	FLUKE:E1RL-F2-L-0- E1RL-F:600-1800度
公司地址	上海市松江区沪松公路2511弄1号楼518室
联系电话	021-57633170 13671860767

产品详情

福禄克ENDURANCE E1M单色红外测温仪特点

瞄准方式多样，目视瞄准、视频瞄准、LED 或激光瞄准选项

手动对焦选项便于安装

防护等级 IP65 (NEMA 4) 的不锈钢外壳可抵御高达 65 的环境温度

带按键反馈功能的背光后面板便于菜单调整

隔离输出

多种通信接口 (RS-485、Ethernet、Profinet) 便于访问网络服务器、以太网 ASCII 和视频流

全套安装附件

规格型号	E1R	E2R	E1M	E2M	E3M
温度范围	E1RL600 – 1800C(2 color mode)	E2RL250 – 1200 ° C 75 : 1	E1ML 400 – 1740C160 : 1	E2ML 250 – 1100 ° C 160 : 1	E3ML 50 – 1000 ° C 100 : 1
	550 – 1800C		E1MH 540 – 3000C	1	E3MH 150 – 1800C
	(one color mode) 100 : 1		300 : 1	E2MH450 – 2250C	
	E1RH 1000				

- 3200C 150 :
1

响应时间	10 ms (95%)	20 ms (95%)	2 ms (95%)	2 ms (95%)	20 ms (95%)
光谱响应	1.0 m nominal one/two color	1.6 m nominal two color	1.0 m nominal single color	1.6 m nominal single color	2.4 m nominal single color
瞄准选项	与测温光路同轴的视频瞄准功能可以进行远程精确瞄准和工业过程的连续监控与测温光路同轴的激光瞄准功能可以惊醒蹦迪精确瞄准与测温光路同轴的绿色 LED 光斑瞄准功能可以投射实际光斑尺寸				
输出	0-20mA, 4-20mA, (电气隔离) 16 位分辨率、继电器				
通讯	RS-485/Ethernet, Profinet				
电源	直流电源或以太网供电 (PoE)				
选项					
用途					

金属加工：金属熔炼/锻造、热轧厂、棒材/线材厂

热处理及退火

感应加热

灯泡和碘钨灯生产

玻璃熔融

半导体炉

水泥和石灰窑

垃圾焚烧

碳石墨生产

主要型号：

E1ML-F0-L-0-0,E1ML-F1-L-0-0,E1ML-F2-L-0-0

E1ML-F0-V-0-0,E1ML-F1-V-0-0,E1ML-F2-V-0-0

E1ML-F0-D-0-0,E1ML-F1-D-0-0,E1ML-F2-D-0-0

E1MH-F0-L-0-0,E1MH-F1-L-0-0,E1MH-F2-L-0-0

E1MH-F0-V-0-0,E1MH-F1-V-0-0,E1MH-F2-V-0-0

E1MH-F0-D-0-0,E1MH-F1-D-0-0,E1MH-F2-D-0-0等