

术野摄像机SY-HD750手术示教全景摄像机

产品名称	术野摄像机SY-HD750手术示教全景摄像机
公司名称	深圳市视源视讯技术有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:视源视讯 型号:SY-HD750 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和社区雅园路30号荣诚大厦B栋801（注册地址）
联系电话	18938844026 13922877130

产品详情

手术示教全景摄像机 术野摄像机SY-HD750，采用1/2.5英寸HD CMOS图像处理器，有效像素高达210万像素；SY-HD750是一款全能式小型彩色带云台视频摄像系统，可实现**的大范围的全方位摄像。

SY-HD750内置12倍光学变焦、4倍数字变焦，自动聚焦高清一体化机芯；可采集分辨率达1080P 59.94赫兹的9种分辨率高清图像，它适合为大屏幕图像显示而进行远程拍摄，如会议室、多功能厅、医疗系统、录播系统、教学系统等的应用，不论是何种应用，SY-HD750都是您**的高清视频摄像机。

产品特点：

- 、 1/2.5 HD CMOS,有效像素210万

HD750采用**1/2.8 HD CMOS芯片，有效像素可达330-440万，能提供高分辨率的优质图像能快速抓取运动图像，还原图像的真实性。

- 、 灵活安装，可正装和吊顶安装

HD750配置独特的“电子倒立开关”功能，设备在不断电的情况下时使用随机配备的吊装支架，可轻松吊顶安装，也可平放桌面使用

、方便灵活的控制（RS232 422）

支持VISCA及PELCO P/D控制方式，HD750可使用外部设备轻松控制，如选购视源SY-BR210控制键盘，能过轻松进行所有本地控制，如平移/俯仰/缩放、摄像机设置，以及预置位模式，地址选择调用，由一台SY-BR210控制键盘进行控制。

、高性能遥拍、俯仰、缩放

HD750平移范围可达350°，俯仰角度可达250°，平移和俯仰角度可在0.25-60°范围内变化，通过遥控器可调平移俯仰速度，这使HD750不仅能捕捉较快的图像，而且能过捕捉较慢的图像。

、SDI及DVI两路数字信号同步输出

配置3G-SDI或DVI-I+分量两路高清输出,同一画面可同步显示在LED大屏及其他显示器上，快速安装，解决因接口转换而增加的转化设备及分频设备

、使用遥控器轻松切换显示分辨率

标配红外遥控器，可实现9种分辨率在不断电的情况下轻松切换；可使用遥控器设置修改菜单、预置位调用、清除、地址设置清除等，让操作简便快捷

详细参数：

型号

HD750

成像系统

1/2.5CMOS/ 210万像素

水平分辨率

1080P/1080i

信号制式

NTSC/PAL

机身颜色

银灰色

镜头

12倍光学,4倍数字变倍

同步系统

内部/外部

焦距

$f=4.5-54\text{mm}$ ($F=1.6-2.8$)

最少物距

80mm

水平视角

5.1-50.2 °

**照度

5Lux

数字降噪

高、中、低

增益/聚焦

自动/手动可设

信噪比

>50dB

快门速度

1/10000-1/59秒 自动手动可设

预设定位

256个位置可编程

平移/俯仰角

340度（平移），+90、-30度（俯仰）

平移/俯仰速度

自动/手动可设/0.1-180度（平移）,0.1-120度（俯仰）

白平衡

自动/手动可设/变焦触发/室内/室外/一触即发

控制接口

RS-232C(VISCA)/RS422(VISCA)PELCO:P/D

高清格式

1080P/59.94、50;1080i/59、94、50;720p/60、50

高清接口

SDI*1、DVI*1（SDI及DVI下变换VGA）+ Y/Pb/Pr

工作温度

0-40

存放温度

-20 -60

电源要求

DC 12V

重量

1.9kg