

雷泰红外测温仪 TXCLTSF

产品名称	雷泰红外测温仪 TXCLTSF
公司名称	上海朗韞仪器仪表科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	RAYTEK:TXCLTSF
公司地址	上海市松江区沪松公路2511弄1号楼518室
联系电话	021-57633170 13671860767

产品详情

Thermalert TX

温度测量范围：-18C 至 2000 ° C (0F 至 3600 ° F)

光学分辨率高达 60:1

单个网络中可点对点或多点安装多达15个传感器

用于玻璃和塑料应用的特殊型号

Thermalert TX红外线温度传感头现有两种配置可选：

1. TX基本型传感头 单探头使用时提供优良性能.
2. TX智能型传感头, 具有远程寻址功能，可以方便安装在多点网络上如监测玻璃和塑料的工艺生产线。TX系列智能型传感头在简单的二线回路上采用HART通讯协议进行通讯。输出信号同时包括工业标准的4-20mA和数字信号。

Thermalert TX一般性能指标:- 简单的二线安装- 温度范围宽，从-18 ° 到 2000 ° C (-0 ° to 3600 ° F)- 对于TX智能型传感头可同时有4-20 mA和数字输出- 耐用的传感头符合NEMA-4 IP 65标准- 先进的信号处理- 点对点或者多点安装（最多安装15个传感头）- Windows操作系统软件，可进行远程设置和显示- 多种焦距范围可选- 有

玻璃和塑料的专用型号DataTemp TX软件专门为PC机上的运行而编写的DataTemp TX软件大大简化了Thermalert TX的操作。

DataTemp TX软件允许你设定温度和输出范围、发射率、报警点，而且在实时图形显示上，可以从一个点或者多个传感头监测温度数据。你可以记录和保存这些数据并导入总分析表和数据库程序。程序还有下拉菜单、友好用户界面，外加在线提示信息 and 帮助。