

HDX-250*30 HDX-250*40黎明液压滤芯液压油滤芯

产品名称	HDX-250*30 HDX-250*40黎明液压滤芯液压油滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	45.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:HDX-250*30
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

HDX-250*30 HDX-250*30 HDX-250*40黎明液压滤芯 LH液压油滤芯 【晴空滤芯】液压油滤芯 (一)、【晴空滤芯】替代进口油滤芯在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品。在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品。替代进口油滤芯性能指标：过滤精度：1 ~ 100 μm 工作压力 (MAX)：21MPa 工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度：-30 ~ +110 (二)、【晴空滤芯】润滑油滤芯

1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平。2、可延长油液的使用寿命。3、减少轴承磨损。

(三)、【晴空滤芯】高压油滤芯 1.产品概括 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。 2.高压油滤芯用途 该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。 3.高压油滤芯技术条件 1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10 ~ +100 3.过滤精度：5 ~ 20 μm 4.工作介质：一般液压油。 5.滤芯滤层采用不锈钢超细纤维烧结毡，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤性能好，可反复清洗使用。 品牌 钢厂液压站滤芯滤芯材质不锈钢规格SFAX-40 × 20、SFAX-40 × 30