

定格螺旋闸门钢制闸门

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 定格螺旋闸门钢制闸门 |
| 公司名称 | 上海定格泵阀制造有限公司 |
| 价格 | 888.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海定格 产品型号:LMD-1-C 适用介质:污水, 纸浆, 物料 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1192室(注册地址) |
| 联系电话 | 18968934087 |

产品详情

手动单向螺旋闸门(插板阀) 链轮式插板阀 高空作业插板阀 插板阀 产品链条式螺旋闸阀 链条式插板阀 插板阀生产厂家 优质链条式插板阀 手动平板闸阀厂家

手动单向螺旋闸阀(插板阀)用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大,启动频繁,切断迅速的理想设备。

一、手动单向螺旋闸阀(插板阀)结构特点:手动单向螺旋闸阀(插板阀)结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快,特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料,晶粒料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式, I 型为手轮, II 为链轮。单向和双向两种结构形式, LZD 为单向、LZS 为双向。

二、手动单向螺旋闸阀(插板阀)工作原理:主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成,用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动,达到闸门的启闭目的。

三、手动单向螺旋闸阀(插板阀)主要零件材料及连接尺寸

类别

A×A

B×B

C×C

H

L

n-d

重量

单向

200 × 200

256 × 256

296 × 296

820

100

8- 12

62

250 × 250

306 × 306

346 × 346

930

8- 14

70.5

300 × 300

356 × 356

396 × 396

1050

81

400 × 400

456 × 456

496 × 496

140

12- 14

114

450 × 450

510 × 510

556 × 556

1450

120

12- 18

130

500 × 500

560 × 560

606 × 606

1610

16- 18

147

双向

600 × 600

660 × 660

706 × 706

1830

169

700 × 700

770 × 770

820 × 820

2130

20- 18

236

800 × 800

870 × 870

920 × 920

2440

303

900 × 900

974 × 974

1030 × 1030

2660

160

27- 23

424

1000 × 1000

10741074

1130 × 1130

2870

24- 23

636

说明

LMD-单向

I-手轮

距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-113$ （X是丝杆中心离地面高度）

四、手动单向螺旋闸阀(插板阀)使用说明：本阀可水平安装或垂直安装，安装时两法兰连接中间必须加密封垫片，然后锁紧螺栓。操作时手轮顺时针旋转为阀关，反之为开，不得在手轮上再增加辅助杠杆。若长期存放应使设备处于关闭状态，各传动部位应加润滑油，不允许露天存放或堆置。