

耐磨电控液压浆液阀

产品名称	耐磨电控液压浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	型号:PZ273X/H/Y-1 材质:铸钢。不锈钢 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273X/H/Y-10C、16P耐磨电控液压浆液阀主要特点与性能：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻。
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性。
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏。
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE，密封可靠、操作轻便灵活。
- 5、闸板具有“闸刀”的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。
- 6、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小
- 7、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 8、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活
- 9、驱动方式为电液动

耐磨电控液压浆液阀主要性能参数：

型号

PN

工作压力 / MPa

适用温度 /

适用介质

PZ273H

10、16

1.0、1.6

100

纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物

PZ273F/X

PZ273Y

耐磨电控液压浆液阀主要零件材料：

型号

材料

阀体

阀杆

密封面

填料

PZ273X/F/H/Y

WCB

2Cr13

硬质合金、聚四氟乙烯

V型聚四氟乙烯、柔性石墨环

ZG1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

CF8 (304)

0Cr18Ni9 (304)

耐磨电控液压浆液阀主要外形尺寸：

通径

PN0.6MPa

PN1.0MPa

PN1.6MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

50

50

90

110

335

4-M12

100

125

4-M16

60

65

130

363

120

145

80

150

395

135

160

8-M16

100

55

170

465

155

180

480

125

175

200

530

185

210

540

150

225

630

240

8-M20

70

645

200

255

280

750

265

295

80

770

12-M20

250

310

900

12-M16

320

350

86

355

920

12-M22

300

362

1120

368

400

92

375

410

1150

350

412

445

1260

428

460

16-M20

435

470

1300

16-M22

400

462

495

1450

482

520

485

525

1500

16-M27

450

518

550

1600

532

565

20-M22

545

585

1650

20-M27

500

5968

600

1800

620

608

650

1850

20-M30

600

670

705

2300

685

725

718

2360

20-M36