

# 昆山自动门，平移门玻璃

产品名称	昆山自动门，平移门玻璃
公司名称	昆山市玉山镇鼎安防火卷帘门厂
价格	8000.00/套
规格参数	材质:玻璃 门框最大尺寸:6000 ( mm ) 产地:江苏
公司地址	玉山镇民新路296号
联系电话	86 0512 50170108 13773157058

## 产品详情

材质	玻璃	门框最大尺寸	6000 ( mm )
产地	江苏	品牌	鼎安
颜色	可选	开启方式	平移
安全等级	A级	开关类型	感应
水密性	良好	等级	特等
风格	现代	类别	整套门
门框板材厚度	12mm	品种	玻璃门
使用范围	商铺	制作工艺	铸造

产品名称： 平移门驱动装置pad2008

产品类别： 感应自动门装置系列 自动平移门装置

产品信息：

吊架模块全部采用调节式结构，吊架部件由冷轧钢板冲压成型，表面镀锌，用来悬吊门扇，调整门扇高度，吊架上装尼龙导轮，沿动力梁上的弧形轨道行走。控制器模块自动门的控制枢纽。采用内置微型计算机芯片，接收传感器检测信号，根据测定的门扇大小及重量经编程后能自动调节、设定控制过程。接线架模块根据需要提供各电器部件相互连接，安全可靠，操作方便。动力梁结构新颖，由高强度铝合金一次性挤压成型，结构坚固载荷大，表面美观。皮带张紧轮模块恒张力皮带张紧轮用来调整皮带张力。皮带恒定调整装置保持同步齿形带的恒定张力。皮带模块选用传动效率高的同步齿形带，由特制电机驱动作往复运动。与吊架连接带动门扇运动。独立导轨模块全新设计的独立式导轨装置，便于更换和修整。动力梁与导轨之间衬以高品质橡胶条，能稳定、可靠吸收运行中产生的振动与噪声,营造更宁静的运行环境。电动机模块进口技术制造无刷直流电机，减速器使用蜗轮蜗杆结构，具有寿命长，力矩大、噪音低等优点。

功能特性智能性顺应当代科技新潮，以用户为本，便捷操作，整体精心规划，配置多项智能及保护装置。自动门的控制系统采用内置微电脑芯片，经编程后能自动设定控制过程。用户只须选择理想的开闭速度和开放时间，自动门即能持久保持最佳状态。智能程度大为提高。安全性设有安全传感装置，消除了夹人的隐患，即使有人推拉门扇，也不会出现程序紊乱状况。独特的电锁功能，可按需要控制进出人员。另可选配备用电源，可在外电源断电时使自动门继续运行并保持在设定状态，确保人员安全。可靠性专业机械传动设计，特别配制高效无刷直流电机，具有使用寿命长、力矩大、噪音低等特性，配装先进的齿形同步带传动，门体运行更平稳可靠。环保性为保持整体环境的安静状态，对动力梁结构作了新概念设计，加上新材料的运用，将不会引发共振传导，因此门扇运行更轻快，噪音更轻微。节能性在门体完全关闭后，保持紧闭状态，在空调环境和外界结合部，可使空气流量减小到最低程度，节省冬夏两季的冷暖费用，保持恒温、恒湿。净化性采用双门互锁，可减少室内洁净空气的外逸量，防止交叉污染，满足密封要求，具有良好的隔音效果。方便性开启灵敏，闭合及时，转换快捷，人流进出无须动手，省力、轻便。装卸简便、快捷。

#### 技术指标

规格	轻型		重型	
门体型式	单扇型	对开型	单扇型	对开型
门扇重量	最大90kg	2x最大90kg	最大150kg	2x最大150kg
门宽度	dw=700mm ~ 1300mm	dw=650mm ~ 1050mm	dw=750mm ~ 1600mm	dw=650mm ~ 1250mm
电源电压	ac220v ± 10%,50 ~ 60hz			
开门运行速度	250 ~ 550mm/s(可调)			
闭门运行速度	250 ~ 550mm/s(可调)			
缓行速度	30 ~ 100mm/s(可调)			
开放时间	2 ~ 20s(可调)			
紧闭力f	70n<f<200n			
手动推力	<50n		<60n	
整机消耗功率	<150w			
工作环境温度	-20 ~ +50			

#### 规格型号

型号	释义
pad2002bq01	2002表面轻型单扇式动力梁装置
pad2002bq02	2002表面轻型对开式动力梁装置
pad2002bz01	2002表面重型单扇式动力梁装置
pad2002bz02	2002表面重型对开式动力梁装置
pad2002fq01	2002封闭轻型单扇式动力梁装置
pad2002fq02	2002封闭轻型对开式动力梁装置
pad2002fz01	2002封闭重型单扇式动力梁装置
pad2002fz02	2002封闭重型对开式动力梁装置

产品名称： 平移门驱动装置pad2008

产品类别： 感应自动门装置系列 自动平移门装置

## 产品信息：

吊架模块全部采用调节式结构，吊架部件由冷轧钢板冲压成型，表面镀锌，用来悬吊门扇，调整门扇高度，吊架上装尼龙导轮，沿动力梁上的弧形轨道行走。控制器模块自动门的控制枢纽。采用内置微型计算机芯片，接收传感器检测信号，根据测定的门扇大小及重量经编程后能自动调节、设定控制过程。接线架模块根据需要提供各电器部件相互连接，安全可靠，操作方便。动力梁结构新颖，由高强度铝合金一次性挤压成型，结构坚固载荷大，表面美观。皮带张紧轮模块恒张力皮带张紧轮用来调整皮带张力。皮带恒定调整装置保持同步齿形带的恒定张力。皮带模块选用传动效率高的同步齿形带，由特制电机驱动作往复运动。与吊架连接带动门扇运动。独立导轨模块全新设计的独立式导轨装置，便于更换和修整。动力梁与导轨之间衬以高品质橡胶条，能稳定、可靠吸收运行中产生的振动与噪声，营造更宁静的运行环境。电动机模块进口技术制造无刷直流电机，减速器使用蜗轮蜗杆结构，具有寿命长，力矩大、噪音低等优点。

功能特性智能性顺应当代科技新潮，以用户为本，便捷操作，整体精心规划，配置多项智能及保护装置。自动门的控制系统采用内置微电脑芯片，经编程后能自动设定控制过程。用户只须选择理想的开闭速度和开放时间，自动门即能持久保持最佳状态。智能程度大为提高。安全性设有安全传感装置，消除了夹人的隐患，即使有人推拉门扇，也不会出现程序紊乱状况。独特的电锁功能，可按需要控制进出人员。另可选配备用电源，可在外电源断电时使自动门继续运行并保持在设定状态，确保人员安全。可靠性专业机械传动设计，特别配制高效无刷直流电机，具有使用寿命长、力矩大、噪音低等特性，配装先进的齿形同步带传动，门体运行更平稳可靠。环保性为保持整体环境的安静状态，对动力梁结构作了新概念设计，加上新材料的运用，将不会引发共振传导，因此门扇运行更轻快，噪音更轻微。节能性在门体完全关闭后，保持紧闭状态，在空调环境和外界结合部，可使空气流通量减小到最低程度，节省冬夏两季的冷暖费用，保持恒温、恒湿。净化性采用双门互锁，可减少室内洁净空气的外逸量，防止交叉污染，满足密封要求，具有良好的隔音效果。方便性开启灵敏，闭合及时，转换快捷，人流进出无须动手，省力、轻便。装卸简便、快捷。

## 技术指标

规格	轻型		重型	
	单扇型	对开型	单扇型	对开型
门扇重量	最大90kg	2x最大90kg	最大150kg	2x最大150kg
门宽度	dw=700mm ~ 1300m m	dw=650mm ~ 1050 mm	dw=750mm ~ 1600 mm	dw=650mm ~ 1250m m
电源电压	ac220v ± 10%,50 ~ 60hz			
开门运行速度	250 ~ 550mm/s(可调)			
闭门运行速度	250 ~ 550mm/s(可调)			
缓行速度	30 ~ 100mm/s(可调)			
开放时间	2 ~ 20s(可调)			
紧闭力f	70n<f<200n< td>			
手动推力	<50n		<60n	

整机消耗功率	<150w
工作环境温度	-20 ~ +50

规格型号

型号	释义
pad2002bq01	2002表面轻型单扇式动力梁装置
pad2002bq02	2002表面轻型对开式动力梁装置
pad2002bz01	2002表面重型单扇式动力梁装置
pad2002bz02	2002表面重型对开式动力梁装置
pad2002fq01	2002封闭轻型单扇式动力梁装置
pad2002fq02	2002封闭轻型对开式动力梁装置
pad2002fz01	2002封闭重型单扇式动力梁装置
pad2002fz02	2002封闭重型对开式动力梁装置

### 公司主营业务：

快速门，快卷门，快速卷门，pvc快速门，快速卷帘门，工业门，工业卷门，工业快速门，工业卷帘门，感应门，工业感应门，自动门，自动卷门，自动感应门，快速自动门，高速门，高速卷门，堆积门，工业堆积门，快速堆积门，自动堆积门，机库大门，机库堆积门，工业滑升门，工业提升门，自动平移门，感应工业门，门，卷帘门，软帘门，透明软门，透明卷门，pvc快速卷帘门，遥控快卷门等门；防静电帘，防静电窗帘，防静电门帘，防静电透明帘，防静电网格帘，防静电黑色帘，防静电pvc帘，防静电条帘，抗静电帘，网格防静电帘，黑色防静电帘，黑色网格防静电帘，黄色防紫外线防静电帘，黄色网格防紫外线静电帘，黄色防紫外线窗帘软帘，门帘，软门帘，防虫门帘，防尘门帘，防弧光门帘，低温帘，冷库帘等各式带抗或不带抗pvc帘和橡塑保温等产品。

如有疑问,欢迎致电查询!

鼎安科技部

公司介绍

详细信息

主营产品或服务：卷帘门;防火卷帘门;伸缩门;防火门、防火卷帘门;工业防爆门;工业滑升门;电动伸缩门;抗风卷帘门;钢质保温门;不锈钢工程;不锈钢楼梯扶手;主营行业：自动门;金属门;卷帘门;防盗门;其他门经营模式：生产加工企业类型：个体经营公司注册地：中国 江苏 苏州主要经营地点：昆山市 昆山市玉山镇民新路296号公司成立时间：2008法定代表人/负责人：郎燕松年营业额：员工人数：经营品牌：注册资本：无需验资主要客户群：主要市场：年出口额：年进口额：开户银行：帐号：是否提供加工/定制服务？否研发部门人数：月产量：厂房面积：平方米质量控制：管理体系认证：

联系

昆山市玉山镇鼎安防火卷帘门厂郎燕松先生(管理部经理)	
地址：	中国 江苏 昆山市 昆山市前进西路1588号
邮编：	215300
传真：	86 0512 50170108 免费试用电子传真
移动电话：	13773157058
电话：	86 0512 50170108
公司主页：	<a href="http://www.dadoor.cn">http://www.dadoor.cn</a>
	<a href="http://langyansong.cn.alibaba.com">http://langyansong.cn.alibaba.com</a>