

不锈钢塑料烘干搅拌机饲料色母混料机

产品名称	不锈钢塑料烘干搅拌机饲料色母混料机
公司名称	吴桥天城机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天城机械 型号:tc-403 用途:化工化肥 塑料
公司地址	吴桥经济开发区
联系电话	0317-7238115 13292762869

产品详情

不锈钢塑料烘干搅拌机产品说明

1、传统干燥机的热风是从桶体下部一侧进入，由于原料是静止的，所以热风较难穿透，使干燥机内部出现下部热上部温的现象，有时也因局部过热而出现原料烧结，造成堵塞，使热风更难进入其他区域，故无法达到预期的干燥效果。本机的设计为两级螺旋浆输送，级将原料送入桶内，再将原料不昕第提升到桶体上部以伞状飞抛散落，而热风则从桶体下部的中心向四周吹出，顺利地移动原料的间隙中向上穿透，使原料在动态情况下得到充分加热。

2、本机具有多功能的特点：由于原料在桶内不停的翻滚，热风从中心不停输送，从而达到既混料（色）又干燥的统一效果，如不需干燥，本机可设置为单独混料（色）工作模式。

3、干燥桶体为双层（内层为不锈钢），中间夹隔热保温材料，因而达到保温节能的效果。

4、内层桶体及螺旋浆、轴、筒、支架、落料斗、卸料口等均为不锈钢材料。

塑胶粒料、粉碎料；塑胶片状料的干燥搅拌用途，本系列机器具有以下特点：

1、搅拌干燥同步，由于物料在进行干燥过程中，持续保持流动状态，热量渗透均匀，干燥时间短且不易结块；

2、本系列标准机型为：双层桶体设计，内层与物料接触部份全部为不锈钢材料制造；中间夹层安装特殊保温材料，因而可达到安全、节能效果；

3、特制高频加热器、加热快、耗电少，每吨料干燥综合成本为25-30元/吨（含水3%以下，PP造粒料测试，0.9元/度电费计算,使用LC-1000+型测试）；

- 4、特设双管排湿口,能有效排出湿气,收集粉尘,绝不污染工作环境；
- 5、桶体设有入口门,换色换料清理简单快捷；
- 6、经特殊改装,本系列机型亦可用于塑料粉料,PET片料的结晶干燥用途；
- 7、型号多、容量大,常备一次性能装载:0.5吨、1吨、1.5吨、2吨、3吨等现货供客选用；

搅拌机的用途：

适用客户：造粒、切粒、色母、改性、再生料回收加工、化工粉体搅拌加工等行业。因一次性可搅多吨位的物料，所以特别是塑胶原料或再生料生产的好帮手，可以在造粒前原材料（水口、色母、化工粉等）配方混合使用，也可以把造好的颗粒的同一批订单量，因不同时段不同周期所造成有差异的原料可集中一次性混合，使整批物料从性质到颜色均可达到一致，从而提高生产效益与产品质量！