

## X62 800-2/900-2型玻璃抛光机

产品名称	X62 800-2/900-2型玻璃抛光机
公司名称	兰州瑞德实业集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:X62800-2/900-2 品牌:风雷 电源电压:380V
公司地址	甘肃省兰州市城关区东岗东路1681号
联系电话	18662293381

### 产品详情

型号	X62 800-2/900-2	品牌	风雷
电源电压	380V	抛光轮直径	820mm/800-2 900mm/900-2 ( mm )
重量	2430 ( kg )	适用范围	STN-LCD、TFT-LCD液晶显示玻璃基材或其它平行平面玻璃材料

#### 产品用途：

本机主要用于stn-lcd、tft-lcd液晶显示玻璃基材或其它平行平面玻璃材料的单面抛光，也可用于其它硬脆材料的单面高精度、高效率抛光。

#### 主要特点：

- 1.该设备的外构件全部采用进口配套，保证了设备的运转精度和使用可靠性。该机实用性广、互换性强和操作维修方便。
- 2.抛光盘和摇臂采用独立电机驱动，变频器调速，成功地实现了缓起动、定点停车、手动抛光等功能，满足了抛光的工艺要求。
- 3.电气采用plc控制，可根据用户要求运行程序。

## 主要技术参数:

1.抛光盘直径 820mm/800-2 900mm/900-2

2.抛光头直径 600mm/800-2 700mm/900-2

3.摇臂摆幅  $\pm 5^\circ \sim \pm 30^\circ$

4.抛光盘电机900-2型5.5kw3ph/380v/4p/50hz

抛光盘电机800-2型3.7kw3ph/380v/4p/50hz

5.抛光头相对抛光盘偏心量50~150mm

6.抛光工件最大尺寸（800-2型）420mm × 420mm

（900-2型）480mm × 480mm

7.抛光工件厚度最小厚度0.7mm

8.下研磨盘转速0~120rpm/800-20~100rpm/900-2

9.摇臂摆频0~25 opm（无级可调）

10.气缸缸径 100mm

11.气缸行程250mm

12.摇臂电机2.2kw3ph/380v/4p/50hz

13.三相电泵1/4hp380v

14.搅拌电机140w380v

15.气源0.5~0.6mpa

16.设备外形尺寸1800mm × 1800mm × 2000mm

17.质量约2430kg