

Solest LT32冷冻油，寿力斯特

产品名称	Solest LT32冷冻油，寿力斯特
公司名称	深圳市华莱实业有限公司
价格	1.00/1
规格参数	CPI:CPI CPI:CPI CPI:CPI
公司地址	深圳市福田区八卦岭鹏基商务时空301、302、303、305
联系电话	0755-22200801 18508917089

产品详情

产品名称：Solest LT32冷冻油

规格：小桶：5加仑（18.9升）大桶：55加仑（208升）

应用范围：Solest LT-32合成冷冻油用于R-13，R23、R404a，R407，R410，R503，R502，Suva 95及Suva HP62冷媒系统

同类产品：Solest 120/ Solest 220/Solest 170/ Solest 68/ Solest 46

产品简介：寿力斯特（Solest）合成冷冻油系列是第一个在美国发展，专为环保冷媒（HFC）压缩机而服务的多元醇...

Solest LT-32环保型冷冻油

产品描述：

寿力斯特（Solest）合成冷冻油系列是第一个在美国发展，专为环保冷媒（HFC）压缩机而服务的多元醇酯类（POE）合成冷冻油。是专为空调工业和冷冻设备标准的工厂初装而设计。且为原来设备制造商（OEM）之维修和销后之市场服务，CPI的实验室经研究各种原来设备制造商（OEM）之空压机台架试验，然后提供一系列特别设计的产品。而这些产品全然符合系统的需要，而且是无毒的，并通过美国29CFR 1910.1200.之标准。CPI提供改善的性能，其远超过传统的矿物油，不论在黏度指数、闪点和燃点以及倾点。

Solest LT-32合成冷冻油用于R-13, R23、R404a, R407, R410, R503, R502, Suva 95及Suva HP62冷媒系统。目前在国际上为大部分超低温(VLT)应用的原来设备制造厂(OEM)所使用与设计。

产品数据;

典型技术参数

Solest LT-32

粘度40oC

30.7

100oC

5.4

100oF

33.7

210 oF

5.5

粘度指数

110

密度1b/gal

8.12

倾点oC(oF)

-48(<-54.4)

闪点oC(oF)

248(480)

燃点oC(oF)

273(525)

比重

0.975

介电强度,千伏ASTM D 877

48.2

以上数据并不用于筹备产品规格

Solest LT32冷冻油是冷媒系统冷冻油的一种，这种冷冻油会有一个很大的特性，就是在冷媒系统中得到应用，而且与普通地冷冻油相比较而言，还会具备很多的优点，像是能在闪点，黏度上占据一定的优势等，所以Solest LT32冷冻油才能成为特定行业中使用到的制冷润滑油品。

虽然说能具备了这些优势，也能具备这些特性在其中，但是有些企业，在针对Solest LT32冷冻油使用的过程中，却发现这样的情况，那就是目前的冷冻油会在使用效果上并不好，主要还是因为受到这样几点影响。首先就是在冷冻油的品质上不佳，虽然现在的这一冷冻油，是属于美国进口的原装油品，但是目前也有很多的代理厂家，所以在品质上，无法得到保证。其次则是因为冷冻油在本身的使用上存在问题，因为在添加上不注意，或者是长时间的使用，导致出现变质的情况，就会引起这样的情况，这就要求企业，针对这一冷冻油使用的时候，一定要注意不能混合的使用，在添加量上，也要注意正确的添加，不要过多的添加，定期更换，就可以确保冷冻油的效果得到发挥。

很多企业，对Solest LT32冷冻油，或许有了一定的了解，而且作为现在冷媒系统中会使用到的油品，正是通过这样的冷冻油，才可以完成具体的润滑工作，所以在选择的时候，一定要按照正确的方法使用，才能保证冷冻油的作用得到发挥。